



e-Lighten ONU / Switch PoE+ Híbrido, Capa 2 con un Puerto PON 1G SC/UPC y 16 Puertos Ethernet PoE+ 1G hasta 240 Watts y 100 Clientes

SKU: RG-NBF2100S-16GT1SC-P Marca: RUJIE Categoría: Switches PoE

\$7,405.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 24px;*><h3 style='font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>General</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Number of 1000BASE-T Ports: 16<li style='margin-bottom: 8px;*>Number of 1G SC Ports: 1<li style='margin-bottom: 8px;*>Max. PoE Output Power per Device: 240 W<li style='margin-bottom: 8px;*>Device Dimensions (W x D x H): 330 mm x 229 mm x 44 mm (12.99 in. x 9.02 in. x 1.73 in.)<li style='margin-bottom: 8px;*>Net Weight: 2.95 kg (6.50 lbs.)</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Performance</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Switching Capacity: 34 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;*>Forwarding Rate: 25.296 Mpps</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Features</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Port Surge Protection: Common: 6 kV</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Warranty & Certification</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Warranty: 3 years<li style='margin-bottom: 8px;*>Certification: CE, CB, SDPPI</div></div><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNBF2100S16GT1SCP/232760-01.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNBF2100S16GT1SCP/232760-02.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNBF2100S16GT1SCP/232760-03.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación de 34 Gbps para alta densidad de clientes
Característica 2	Rendimiento de 25.296 Mpps sin bloqueo de paquetes
Característica 3	Protección contra sobretensiones de 6 kV en todos los puertos
Característica 4	PoE+ de 240 W para alimentar hasta 100 clientes simultáneos
Característica 5	Integración PON y Ethernet en un solo dispositivo compacto
Característica 6	Diseño de 2.95 kg para despliegue en espacios reducidos