



e-Lighten ONU / Switch PoE+ Híbrido, Capa 2 con un Puerto PON 1G SC/UPC y 8 Puertos Ethernet PoE+ 1G hasta 120 Watts y 100 Clientes

SKU: RG-NBF21005-8GT15C-P Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$3,275.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Clave</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Nº de puertos 1000BASE-T: 8<li style='margin-bottom: 5px;'>Nº de puertos 1G SC: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de salida PoE por dispositivo: 120 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 18 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío: 13.392 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones en puertos: Común<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del dispositivo (An x Pr x Al): 202 mm x 108 mm x 28 mm (7.95 in. x 4.25 in. x 1.10 in.)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 0.5 kg (1.10 lbs.)<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE, CB, SDPPI</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 100 clientes simultáneos
Característica 2	Protección contra sobretensiones 6 kV
Característica 3	Tasa de reenvío 13.392 Mpps
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones restringidas
Característica 5	Certificaciones CE, CB y SDPPI
Característica 6	Conmutación de 18 Gbps sin cuellos de botella