



e-Lighten Splitter Pasivo 2/16, Puertos PON SC/UPC, Frecuencias soportadas de 1260nm a 1650nm con hasta 500 mW de Potencia de Entrada

SKU: RG-SPL2016-SC Marca: RUIJIE Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$975.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px; border-bottom: 1px solid
rgb(150,150,150,0.3);'\><h2 style='font-size: 24px; padding-bottom: 10px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Key Specification</h2></div><!-- Sección de especificaciones en grid --><div style='display: grid; grid-template-columns:
repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgb(150, 150, 150, 0.05);'\><h3 style='font-size: 18px;
margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>General</h3><ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Model: RG-SPL2016-SC<li
style='margin-bottom: 8px;'\>Warranty: 3 years<li style='margin-bottom: 8px;'\>Weight: 0.88kg (2.16 lbs.)</div><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;
padding: 15px; background-color: rgb(150, 150, 150, 0.05);'\><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Technical Specifications</h3><ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-
style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Operating Wavelength: 1260 nm to 1650nm<li style='margin-bottom: 8px;'\>Operating Temperature: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F)<li
style='margin-bottom: 8px;'\>Maximum Input Power: 500 mW</div><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgb(150, 150, 150, 0.05);'\><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Performance</h3><ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Insertion
Loss: ≤ 17.7 dB<li style='margin-bottom: 8px;'\>Port Insertion Loss Uniformity: ≤ 1.5 dB<li style='margin-bottom: 8px;'\>Return Loss: ≥ 50 dB</div><div style='border: 1px
solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgb(150, 150, 150, 0.05);'\><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Additional Specs</h3><ul style='padding-left: 15px;
margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Wavelength-Dependent Loss: 0.4 (1310 + 40), 0.4 (1550 + 40)<li style='margin-bottom: 8px;'\>Temperature-
Dependent Loss: ≤ 0.3 dB<li style='margin-bottom: 8px;'\>Polarization-Dependent Loss: ≤ 0.3 dB</div><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;
background-color: rgb(150, 150, 150, 0.05);'\><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Physical Dimensions</h3><ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type:
disc;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Dimensions (W x D x H): 220 mm x 130 mm x 42 mm (8.66 in. x 5.12 in. x 1.65 in.)</div><!-- Galería de imágenes --><div style='display: grid; grid-template-columns:
repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='width: 100%;'\></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución pasiva sin alimentación eléctrica para redes FTTH
Característica 2	Pérdida por inserción ?17.7 dB con uniformidad ?1.5 dB
Característica 3	Operación estable en entornos extremos de -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)
Característica 4	Baja pérdida dependiente de polarización ?0.3 dB
Característica 5	Peso reducido de 0.88 kg (2.16 lbs) para instalación en gabinetes compactos
Característica 6	Retorno 750 dB para protección de equipos ópticos activos

RimelT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 09:11