



e-Lighten Splitter Pasivo 2/32, Puertos PON SC/UPC, Frecuencias soportadas de 1260nm a 1650nm con hasta 500 mW de Potencia de Entrada

SKU: RG-SPL2032-SC Marca: RUIJIE Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,558.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Título de sección --><div style='width: 100%; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 24px 0; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;'>Key Specification</div><!-- Tabla de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; padding: 15px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>General Specifications</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style: none; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Model: RG-SPL2032-SC<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Weight: 0.98kg (2.16 lbs.)<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Operating Temperature: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F)<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Warranty: 3 years</div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; padding: 15px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Technical Specifications</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style: none; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Operating Wavelength: 1260 nm to 1650nm<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensions (W x D x H): 220 mm x 130 mm x 42 mm (8.66 in. x 5.12 in. x 1.65 in.)<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Maximum Input Power: 500 mW</div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; padding: 15px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Performance Specifications</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style: none; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Temperature-Dependent Loss: ≤ 0.3 dB<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Wavelength-Dependent Loss: 0.4 (1310 + 40), 0.4 (1550 + 40)<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Insertion Loss: ≤ 17.7 dB<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Port Insertion Loss Uniformity: ≤ 1.5 dB<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Return Loss: ≥ 50 dB<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Polarization-Dependent Loss: ≤ 0.3 dB</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGSPL2016SC/223714-2025-01-02_17_09_44-rg-spl2032-sc_2-in_32-out_uniform_optical_splitter_-_ruijie_reyee.png' alt='<div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGSPL2016SC/223714-2025-01-02_17_10_16-rg-spl2032-sc_2-in_32-out_uniform_optical_splitter_-_ruijie_reyee.png' alt='</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	División de señal PON en 32 salidas desde 2 entradas
Característica 2	Rango de longitud de onda 1260-1650 nm para máxima compatibilidad
Característica 3	Operación estable de -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) en exteriores
Característica 4	Pérdida por inserción ?17.7 dB con alta eficiencia de transmisión
Característica 5	Pérdida por polarización ?0.3 dB para señal consistente
Característica 6	Diseño compacto 220x130x42 mm para instalación en gabinetes