



E01 - Cámara Termográfica Portátil Eco Series / SuperIR 240 x 240 / Rango de -20°C a 400°C / Pantalla LCD 2.4" / Modos SuperScene (Fugas, Aislamiento) / Memoria 4GB / Batería 11h

SKU: HM-E01 Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$3,028.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo --> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> <!-- Video --> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" controls> <source src="https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendoza/Hikmicro/E01.mp4" type="video/mp4" /> Tu navegador no soporta el elemento de video. </video> </div> <!-- Imágenes --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; max-width: 800px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; max-width: 800px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; max-width: 800px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; max-width: 800px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; max-width: 800px;"> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución térmica: 96 x 96 (9,216 píxeles) <li style="margin-bottom: 5px;">SuperIR: 240 x 240 (57,600 píxeles) <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura: -20°C a 400°C (-4°F a 752°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria interna: 4 GB (almacena hasta 30,000 imágenes) <li style="margin-bottom: 5px;">Batería recargable: Hasta 11 horas de funcionamiento continuo <li style="margin-bottom: 5px;">Protección IP54 contra polvo y agua <li style="margin-bottom: 5px;">Puntero láser integrado <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de imagen: 20 Hz </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Detalles Técnicos</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">SuperIR: 240 x 240 (57,600 píxeles) <li style="margin-bottom: 5px;">Relación distancia a punto (D:S): 112:1 <li style="margin-bottom: 5px;">NETD: < 50 mK (@ 25°C, F#=1.0) <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de imagen: 20 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Rango espectral: 7.5 a 14 μm <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia mínima de enfoque: 0.1 m (0.33 ft) <li style="margin-bottom: 5px;">Modo de enfoque: Focus Free </div> <!-- Sección de interfaces y conectividad --> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Interfaces y Conectividad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">USB: Tipo-C <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria interna: 4 GB eMMC <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de almacenamiento: 30,000 imágenes / 14 horas de video <li style="margin-bottom: 5px;">Batería: Li-ion recargable <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de carga: 3 horas (5V 2A) </div> </div> <!-- Footer --> <div style="text-align: center; margin: 40px 0;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperIR 240 x 240 píxeles con resolución nativa 96 x 96 para detección precisa de anomalías térmicas
Característica 2	Rango de temperatura -20°C a 400°C con precisión ±2°C para inspección industrial y eléctrica
Característica 3	Autonomía de 11 horas con carga completa en 3 horas para jornadas de campo extendidas
Característica 4	Memoria interna 4GB para 30,000 imágenes o 14 horas de video sin necesidad de tarjetas externas
Característica 5	Modos SuperScene especializados para detección de fugas y evaluación de aislamiento térmico
Característica 6	Puntero Láser integrado y enfoque libre desde 0.1 m para mediciones en espacios reducidos

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 08:58