



E02 - Cámara Termográfica Portátil / SuperIR 240 x 240 / Rango de -20°C a 400°C / Pantalla LCD 2.4" / Fusión Térmica-Visible / Memoria 4GB (30,000 imágenes) / Batería 8h

SKU: HM-E02 Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$3,360.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 10px 0;"> </p> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 10px 0;"> </p> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 10px 0;"> </p> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 10px 0;"> </p> <h3 style="text-align: center; margin: 0; padding: 10px 0;"> </h3> <p style="margin: 0; padding: 10px 0;"> </p> <!-- Video arriba --> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" controls> <source src="https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendoza/Hikmicro/e02/13.mp4" type="video/mp4"> Tu navegador no soporta el elemento de video. </video> </div> <!-- Imágenes debajo del video --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> <!-- Imágenes --> <div style="margin: 10px 0;"> </div> <div style="margin: 10px 0;"> </div> <div style="margin: 10px 0;"> </div> <div style="margin: 10px 0;"> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura: -20°C a 400°C (-4°F a 752°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria interna: 4 GB (almacena hasta 30,000 imágenes) <li style="margin-bottom: 5px;">Batería recargable: Hasta 11 horas de funcionamiento continuo <li style="margin-bottom: 5px;">Protección IP54 contra polvo y agua <li style="margin-bottom: 5px;">Puntero láser integrado <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de imagen: 20 Hz </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000;">Detalles Técnicos</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">SuperIR: 240 x 240 (57,600 píxeles) <li style="margin-bottom: 5px;">Relación distancia a punto (D:S): 112:1 <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia mínima de enfoque: 0.1 m (0.33 ft) <li style="margin-bottom: 5px;">Modo de enfoque: Focus Free </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000;">Interfaces y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">USB: Tipo-C <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria interna: 4 GB eMMC <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de almacenamiento: 30,000 imágenes / 14 horas de video <li style="margin-bottom: 5px;">Batería: Li-ion recargable <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de carga: 3 horas (5V 2A) </div> </div> </div> <p style="margin: 0; padding: 10px 0;"> </p> <p style="margin: 0; padding: 10px 0;"> </p> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 10px 0;"> </p> <p style="margin: 0; padding: 10px 0;"> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperIR 240 x 240 para detección precisa de 57,600 píxeles
Característica 2	Rango -20°C a 400°C con precisión ±2°C para diagnóstico industrial
Característica 3	Fusión térmica-visible para análisis contextual de puntos calientes
Característica 4	Memoria 4GB almacena 30,000 imágenes sin transferencia inmediata
Característica 5	Autonomía 8h con batería recargable para jornadas completas de campo
Característica 6	IP54 con puntero láser para operación segura en ambientes exigentes

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 08:58