



SKU: TL-SG108PE Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$1,093.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; border-bottom: 30px; min-height: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El TL-SG108PE es un Switch Gigabit Easy Smart de 8 puertos con 4 puertos PoE, que representa una potente actualización de un switch no gestionable. Está diseñado específicamente para pequeñas empresas que requieren una gestión de red sencilla con función PoE. El TL-SG108PE puede conectar y alimentar hasta cuatro dispositivos PoE, como puntos de acceso inalámbricos (AP), cámaras IP y teléfonos IP. A través de su interfaz de usuario basada en web y su utilidad de gestión, el TL-SG108PE ofrece una gran variedad de características útiles, incluyendo monitoreo de red, priorización de tráfico y QoS mejorado. Además, con VLAN basada en puerto, etiquetas y MTU, el TL-SG108PE puede mejorar la seguridad y satisfacer más requisitos de segmentación de red.</p></div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Puentes</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Throughput</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Puentes PoE</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Potencia máxima</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Estándar</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Puentes PoE</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">8 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Con 4 puertos PoE que suministran un máximo de 15.4W por puerto, das y alimentación eléctrica se transmiten por un único cable</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Soporte PoE máximo de 55W</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Proporciona funciones de supervisión de red, priorización de tráfico y VLAN</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Fácil configuración de red con la conectividad plug-and-play</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">La interfaz de usuario basada en web y la Utilidad de configuración Easy Smart simplifican la configuración</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Adaptador de Energía</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Guía de Instalación</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">CD de Recursos</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Patatas de Goma</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Fuente de Alimentación: Adaptador Externo de Alimentación (Salida: 48VDC / 1.25A)</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Consumo de Energía: Máximo (PoE on): 65.2W (220V/50Hz) Máximo (PoE off): 5.2W (220V/50Hz)</div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); margin-top: 30px;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web intuitiva sin configuración compleja
Característica 2	Alimentación de 4 dispositivos PoE simultáneamente
Característica 3	Segmentación VLAN por puerto y etiquetas
Característica 4	Priorización QoS para tráfico crítico
Característica 5	Monitoreo de red en tiempo real
Característica 6	Plug and play con throughput sin bloqueo