



ECOFLOW Delta Pro Ultra | Inversor 7.2kW, Sincronización para Mayor Potencia, Carga Solar Hasta 4000W, Capacidad de Trabajo Online (0ms)

SKU: EFYJ751PCS-US Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$70,118.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='margin: 0 0 15px; font-size: 16px; color: inherit;'>El Inversor del EcoFlow DELTA Pro Ultra es la parte principal de un sistema de respaldo de energíía residencial diseñado tanto para cortes prolongados como para uso diario. Con una capacidad incomparable de 6 kWh (batería; a EFYJ751BP no incluíe;da), una salida de 7200 W y una entrada solar de 4 kW, una sola unidad puede alimentar toda tu casa. Con EcoFlow Smart Home Panel 2, obt&eacut;n una experiencia de respaldo de energía ininterrumpida con cambio autom&acut;tico, monitoreo del consumo de energía y facturas de electricidad m&acut;s bajas.</p></div><!-- Especificaciones --><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 20px; color: inherit; text-align: center;'>Especificaciones</h2><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características Generales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(210, 210, 210, 0.05);'>Características Generales</div><div style='padding: 15px; color: de Operaci&acut;n;</div>3000m<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Inversor: 690 x 481 x 214 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto: Inversor: 31.7 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecci&acut;n; Contra Rayos y Sobretensiones<li style='margin-bottom: 5px;'>MPPT: 80-450v, 15A, 4000W m&acut;x / 30-150v, 15A, 1600W m&acut;x</div><!-- Puertos de Salida y Entrada --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><!-- Puertos de Salida --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(210, 210, 210, 0.05);'>Puertos de Salida</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de CA: 6 Tomacorrientes, 120 V/240V, total 7200W<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de CC: 2 USB tipo A, 2 USB tipo B</div><!-- Puertos de Entrada --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(210, 210, 210, 0.05);'>Puertos de Entrada</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Carga e CA: 120V / 240V, 15A/12.5A M&acut;x / 1800W / M&acut;x. 3000W<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de Entrada/Puerto de Salida: 120V / 240V, 30A, M&acut;x. 3600W / M&acut;x. 7200W</div></div><!-- Acordeñn de contenido adicional --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>MENÚ EXPANDIBLE</h3><!-- Sección de monitoreo --><div style='margin-bottom: 20px;'><h4 style='margin: 0 0 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>MONITOREO</h4><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;'></div><div style='flex: 2 1 300px; min-width: 250px;'><p style='margin: 0 0 15px; font-size: 16px; text-align: center; color: inherit;'>Gesti&acut;n energ&eacut;tica al alcance de tus dedos.</p><p style='margin: 0 0 15px; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'>M&acut;s all&acut;e; de solo monitorear, tienes el poder de controlar tus electrodome&acut;sticos de forma remota, incluso a distancia.</p><p style='margin: 0 0 15px; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'>?Quieres reducir esas abultadas facturas de electricidad? Adapta tu estrategia de batería, optimizando inteligentemente la energía del sol, la red y las baterías para que coincida con las horas punta y las horas valle de tu red.</p></div></div><!-- Contenido del producto --><div style='margin-bottom: 20px;'><h4 style='margin: 0 0 10px; font-size: 16px; text-align: center; color: inherit;'>CONTENIDO</h4><h5 style='margin: 0 0 15px; font-size: 18px; text-align: center; color: inherit;'>DELTA PRO ULTRA</h5><div style='text-align: center; margin: 15px 0;'></div></div><!-- Notas importantes --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='margin: 0 0 10px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'>NOTA: Es necesario añadir por lo menos 1 batería EFYJ751BP para el correcto funcionamiento del inversor, no es compatible con otro modelo de baterías.</p><p style='margin: 0 0 10px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'>NOTA 2: Considerar modelo EFPD303 para conexi&acut;n hacia tablero de distribuci&acut;n, monitoreo y configuraci&acut;n remota del sistema y para conectar en paralelo a otro inversor EFYJ751PCSUS</p></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio automático 0 ms sin interrupción de equipos sensibles
Característica 2	Monitoreo de consumo eléctrico en tiempo real para reducción de costos
Característica 3	Protección integrada contra rayos y sobretensiones sin componentes externos
Característica 4	Expansión modular mediante sincronización para mayor potencia total
Característica 5	Operación estable hasta 3000 m (9842.5 ft) de altitud
Característica 6	Compatibilidad con Smart Home Panel 2 para gestión centralizada