



Ecosonda S2009 con CHIRP / Pantalla Retrato de 9 Pulgadas / Tecnología CHIRP Integrada / Conexión Ethernet / Compatible con NMEA 2000 y NMEA 0183 / Control Intuitivo con Teclado / Ideal para Pesca Deportiva y Embarcaciones de Largo Alcance

SKU: 000-12185-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$28,987.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El S2009 combina tecnología CHIRP con una pantalla retrato de 9 pulgadas para ofrecer detalles verticales máximos y un control intuitivo mediante teclado, ideal para condiciones adversas. Este ecosonda dedicado se integra perfectamente con otras pantallas Simrad, proporcionando a los capitanes de charter y embarcaciones de pesca deportiva de largo alcance una plataforma de sonar confiable y autónoma. Características Principales Tecnología CHIRP integrada para mayor resolución y claridad de imagen Pantalla retrato de 9 pulgadas optimizada para espacios limitados Control intuitivo con teclado de acceso directo Compatibilidad con transductores Simrad y Airmar mediante conectores de 7 pines Integración con otras pantallas Simrad a través de Ethernet Conectividad NMEA 2000® y NMEA 0183® para funcionalidades adicionales Detalles Técnicos Especificaciones Pantalla: 9 pulgadas, formato retrato Tecnología: CHIRP integrado Compatibilidad: Transductores Simrad y Airmar Conectividad: Ethernet, NMEA 2000®, NMEA 0183® Control: Teclado de acceso directo Interfaces y Conectividad Puerto Ethernet: para compartir datos de sonar Conectores de 7 pines: para transductores Compatibilidad: con NMEA 2000® y NMEA 0183® Aplicaciones y Casos de Uso Pesca Deportiva Ideal para identificar cardúmenes y estructuras submarinas con precisión. Embarcaciones de Largo Alcance Ofrece confiabilidad y autonomía en viajes prolongados. Integración con Sistemas Simrad Compatible con otras pantallas y dispositivos Simrad para una experiencia unificada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla vertical de 9 pulgadas para máximo detalle
Característica 2	Tecnología CHIRP integrada para mayor resolución y claridad
Característica 3	Conexión plug-and-play para transductores Simrad/Airmar de 7 pines
Característica 4	Teclas de acceso directo para control intuitivo en condiciones adversas
Característica 5	Integración Ethernet con otros displays Simrad para datos compartidos
Característica 6	Compatibilidad NMEA 2000/0183 para expansión de sistemas