



Electrocerradura Para Motores Abatibles CAME

SKU: 001-LOCK-82 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$6,388.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con motores abatibles de CAME<li style='margin-bottom: 5px;'>Alta seguridad con sistema de bloqueo interno<li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento a 24 V para eficiencia energética<li style='margin-bottom: 5px;'>Apto para uso intensivo en exteriores<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye receptor y mando a distancia</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 24 V AC/DC<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 15 VA<li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de protección: IP44<li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de aislamiento: Clase III<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 124 x 85 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Para LOCK82 utilizar la tapa para marcar el perfil del cilindro<li style='margin-bottom: 5px;'>Dejar 4 mm entre el cerradero de suelo y la electrocerradura<li style='margin-bottom: 5px;'>El puente rectificador debe ir ubicado dentro del cuadro de mando</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>No tirar al medio ambiente<li style='margin-bottom: 5px;'>Los componentes electrónicos deben ser reciclados según normativa local<li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar las normas vigentes en el lugar de instalación</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>La distancia entre el cerradero y la electrocerradura debe ser 4 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>El puente rectificador debe ir siempre dentro del cuadro de mando<li style='margin-bottom: 5px;'>La electrocerradura debe ser instalada siguiendo las instrucciones del manual</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de bloqueo interno de alta seguridad
Característica 2	Funcionamiento eficiente a 24V AC/DC
Característica 3	Incluye receptor y mando a distancia
Característica 4	Diseñada para motores abatibles
Característica 5	Aislamiento clase III para protección eléctrica
Característica 6	Placa con visera para instalación precisa