



SKU: TG-30AB Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin-bottom: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style="width: 100%; margin-bottom: 540px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx.usuarios/fotos/TG45AB/75917-logto_total_ground.png" alt="Logo Total Ground" class="fr-fi fr-dii"></div><div style="width: 100%; max-width: 500px; padding-top: 30px; padding-bottom: 30px;><p style="text-align: justify; font-size: 15px;">Los electrodos de puesta a tierra marca TOTAL GROUND deben ser instalados en conjunto con nuestro compuesto mejorador de tierra para asegurar una resistencia menor a 2 Ohm (en la mayoríúa de los casos) y una instalaciún libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años.</p><p style="text-align: justify; font-size: 15px;">Los electrodos magnetúos incluyen una brúaúula y nivel para asegurar una integraciún profesional.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; margin-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background-color: #ffff00; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Electrodo de puesta a tierra marca TOTAL GROUND modelo TG-30AB. Elaborado de cobre electrolútico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosiún.</div><div style="margin-bottom: 5px;">Acoplador de impedancias interconstruido en dispositivo de filtraciún de baja frecuencia LCR montado en estructura con 3 bornes de conexiún de 1/2 pulgada.</div><div style="margin-bottom: 5px;">Compuesto H2OHMM: Fabricado en base orgúnica, elaborado con material higroscúopico coagulante de humedad que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMA, con valores dentro de la norma CRETIB de no toxicidad ni dañtilde; al medio ambiente.</div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background-color: #f0f0f0; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; list-style-type: disc;">SITES de telecomunicacionesSistemas de radio frecuenciaSistemas de control industrialSistemas Fotovoltaicos</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; margin-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background-color: #f0f0f0; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Caracterústicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; list-style-type: disc;">Electrodo de puesta a tierra modelo TG30AB. Capacidad de 30 A.Fabricado de cobre electrolútico altamente conductivo.Disúnútilde;tilde;ado en forma de tabla tubular.No requieren de mantenimiento preventivo.Incluye dispositivo de filtraciún de baja frecuencia LCR montado en la misma estructura con un borne de conexiún de 1/2 pulgada.Cuenta con acoplador de impedancias en la misma bobina.Proveen la soluciún completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estúndares EIA/ TIA J-STD-607-A y BICSI.Para instalaciones residenciales o de baja actividad elúctrica.</div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0 30px 0;"><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background-color: #f0f0f0; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye los siguientes componentes:</div><div style="overflow-x: auto;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;"><thead style="background-color: #f5f5f5;"><tr><th style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center; min-width: 80px;">Cantidad</th><th style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center; min-width: 120px;">Modelo</th><th style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; min-width: 200px;">Descripciún</th><th style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; min-width: 120px;">Modelo</th><th style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; min-width: 120px;">Modelo</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">TG30AB</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Electrodo 30 Amp.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Electrodo 30 Amp.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Electrodo 30 Amp.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">H2OHMM</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">Brúaúula y nivel.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Brúaúula y nivel.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Brúaúula y nivel.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Brúaúula y nivel.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">Spray protector para conectores.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Spray protector para conectores.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Spray protector para conectores.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Spray protector para conectores.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">TG-CR11-TOTAL-GROUND-76026.html</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TG-CR11</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TG-CR11</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TG-CR11</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">TG-BUSG10-TOTAL-GROUND-75914.html</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TG-BUSG10</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TG-BUSG10</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TG-BUSG10</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">TG-BUE10-TOTAL-GROUND-75913.html</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TG-BUE10</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TG-BUE10</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TG-BUE10</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">TGAB18-TOTAL-GROUND-76028.html</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TGAB18</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TGAB18</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">TGAB18</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">SLY-286-BLK-INDIANA-176934.html</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">SLY-286-BLK</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">SLY-286-BLK</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">SLY-286-BLK</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">Cable de cobre recubierto THW-SL Calibre 2 AWG.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Cable de cobre recubierto THW-SL Calibre 2 AWG.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Cable de cobre recubierto THW-SL Calibre 2 AWG.</td><td style="padding: 12px; text-align: left;">Cable de cobre recubierto THW-SL Calibre 2 AWG.</td></tr><tr><td style="padding: 12px; text-align: center;">1</td><td style="padding: 12px; text-align: center;">Barra de uniún de 7-7/8" x 3/4" x 3/4" x 3/4" x 3/4" x 3/4

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ? sin mantenimiento correctivo por 20 años
Característica 2	Filtro LCR integrado para filtración de baja frecuencia
Característica 3	Cobre electrolítico de alta conductividad con tratamiento anticorrosión
Característica 4	Compuesto H2Ohm certificado no tóxico y ecológico
Característica 5	Brújula y nivel incorporados para alineación precisa en campo
Característica 6	Diseño magnetoactivo para integración profesional de instalaciones