



Electrodo Para Tierra Física para Aplicaciones Residenciales y Antenas de Baja Potencia.

SKU: VARI-GROUND/SINT Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$4,428.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>El kit VARIGROUND es un sistema completo de aterrizamiento y protección para sus equipos y personal.</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple como solución a los problemas de protección eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Brinda un camino para la descarga de la energía no deseada y referencia de potencial para un voltaje estable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>El compuesto H2Ohm complementa y favorece el óptimo funcionamiento del sistema. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se complementan con un filtro pasivo LCR (inductivo, capacitivo y resistivo). </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de 15 A. <li style='margin-bottom: 5px;'>97 cm de altura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro LCR de 12.5 cm de altura y 2 pulgadas de diámetro. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-style: italic;'>Los contactos INTELIGROUND se venden por separado.</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin: 15px 0;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye los siguientes componentes:</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> <thead style='background-color: transparent;'> <tr> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Modelo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>VARIGROUND/SINT</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>Electrodo para aplicaciones de baja potencia.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>1</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>H2OHM</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>Compuesto Acondicionador de Suelo 5 Kg.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios complementarios (No incluido):</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> <thead style='background-color: transparent;'> <tr> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left; font-weight: bold; font-size: 14px;'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>1</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>Conector de Bronce.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>1</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>Registro para Electrodo.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>1</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>Barra de unión de 7-7/8" x 2" x 1/4" con aisladores de 1000A de capacidad.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>1</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: #2880b9;'>Cable de cobre recubierto THW-SL Calibre 4 AWG</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección eléctrica eficiente hasta 15 A para equipos residenciales
Característica 2	Filtro pasivo LCR para estabilización de voltaje y referencia de potencial
Característica 3	Compuesto H2OHM que mejora la conductividad del suelo
Característica 4	Descarga segura de energía no deseada para protección de personal
Característica 5	Instalación simplificada con altura de 97 cm (3.2 ft)
Característica 6	Compatibilidad modular con accesorios adicionales del sistema