



SKU: LP-GROUND-30A Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tierras Físicas

\$3,807.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Electrodo fabricado en cobre con tratamiento electrolítico para obtener mayor conductividad, baja resistencia y durabilidad en terrenos agresivos. <li style="margin-bottom: 5px;">Por su diseño en forma de triángulo obtiene mayor área de contacto con el terreno y así poder disipar de manera eficiente corrientes parasitas. <li style="margin-bottom: 5px;">Filtro equipotencial el cual posee la propiedad de amortiguar bajas frecuencias, minimizar ruidos, impedir paso de corrientes de retorno y unir equipotencialmente los electrodos naturales, así como prefabricados en sitio. <li style="margin-bottom: 5px;">Compuesto reactivador de terreno el cual se compone de minerales conductivos para bajar la resistividad de terreno y mejorar el funcionamiento del sistema de puesta a tierra. </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0 0 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Componentes Recomendados (No Incluidos)</h3> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;"> <div style="background-color: #2880b9; color: white; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 14px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">Modelo</div> <div style="width: 70%;">Descripción</div> </div> <div style="padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 12px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 8px 0;"> <div style="width: 30%;">a style="color: #2880b9; text-decoration: none;" href="https://www...mx/principal/searchcont?route=SLY-287-GRN-INDIANA-176933&autodetect=SLY-287-GRN" target="_blank" rel="noopener">SLY-287-GRN </div> <div style="width: 70%;">Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 4 AWG 19 Hilos Color Verde</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 8px 0;"> <div style="width: 30%;">a style="color: #2880b9; text-decoration: none;" href="https://www...mx/principal/searchcont?route=SLY-304-GRN-INDIANA-84921&autodetect=SLY-304" target="_blank" rel="noopener">SLY-304-GRN </div> <div style="width: 70%;">Cable 10 awg color verde</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 8px 0;"> <div style="width: 30%;">a style="color: #2880b9; text-decoration: none;" href="https://www...mx/principal/searchcont?route=PNL-1/0-L-PANDUIT-141936&autodetect=PNL-1/0-L" target="_blank" rel="noopener">PNL-1/0-L </div> <div style="width: 70%;">Terminal Cal. 8 a 1/0 AWG, Oficio para perno de 5/16</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 8px 0;"> <div style="width: 30%;">a style="color: #2880b9; text-decoration: none;" href="https://www...mx/principal/searchcont?route=HUB-TP-10-516-HUBBELL-BURNDY-209724&autodetect=HUB-TP-10-516" target="_blank" rel="noopener">HUB-TP-10-516 </div> <div style="width: 70%;">Terminal de Ojillo 5/16 in (8 mm) Calibre 12-10 AWG</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 8px 0;"> <div style="width: 30%;">a style="color: #2880b9; text-decoration: none;" href="https://www...mx/principal/searchcont?route=HUB-TP-10-14-HUBBELL-BURNDY-209736&autodetect=HUB-TP-10-14" target="_blank" rel="noopener">HUB-TP-10-14 </div> <div style="width: 70%;">Terminal de Ojillo para Tornillo de 1/4" (6 mm) y Calibre 12-10 AWG</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 8px 0;"> <div style="width: 30%;">a style="color: #2880b9; text-decoration: none;" href="https://www...mx/producto/LP-BUS-MURO-LINKEDPRO-176320.html" target="_blank" rel="noopener">LP-BUS-MURO </div> <div style="width: 70%;">Barra de Unión con 1000 A de Capacidad. Incluye Montaje para Muro y Aisladores</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 8px 0;"> <div style="width: 30%;">a style="color: #2880b9; text-decoration: none;" href="https://www...mx/producto/LP-REGISTRO-7-LINKEDPRO-176311.html" target="_blank" rel="noopener">LP-REGISTRO-7 </div> <div style="width: 70%;">Registro de 7 in para Acceso a Pruebas y Revisión de Electrodo.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 8px 0;"> <div style="width: 30%;">a style="color: #2880b9; text-decoration: none;" href="https://www...mx/producto/LP-ANTI-CORROSIVO-LINKEDPRO-176236.html" target="_blank" rel="noopener">LP-ANTICORROSIVO </div> <div style="width: 70%;">Spray de Protección Anticorrosiva y Dieléctrica</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;"> <div style="width: 30%;">a style="color: #2880b9; text-decoration: none;" href="https://www...mx/producto/LP-CB-20-LINKEDPRO-176313.html" target="_blank" rel="noopener">LP-CB-20 </div> <div style="width: 70%;">Conector Tipo Zapata para Bornes de 1/2" a Cable de Cal. 4 a 2/0 AWG</div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0 0 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones del Electrodo</h3> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="padding-left: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Largo de tubo estructural: 45 cm <li style="margin-bottom: 5px;">Área de triángulo: 43.30 cm </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Filtro</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Largo de Filtro: 13 cm <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de filtro: 2" <li style="margin-bottom: 5px;">Bornes Laterales: 5/16" </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 10px 0 0 0;"> <div style="width: 30%;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/watch?v=W8lG4a-fQk" allowfullscreen=""</div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor conductividad por tratamiento electrolítico en cobre
Característica 2	Diseño delta con 43.30 cm² de área de contacto terrestre
Característica 3	Filtro equipotencial que amortigua bajas frecuencias y minimiza ruidos
Característica 4	Compuesto reactivador con minerales conductivos para reducir resistividad
Característica 5	Baja resistencia en terrenos agresivos con corriente hasta 30 A
Característica 6	Estructura compacta de 1/2 pulgada de diámetro para instalación versátil