



Electrofreno para Operadores de la Serie AXO

SKU: 88001-0201 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$977.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrofreno compatible con serie Axo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para operadores de brazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicable en modelos 001-AX3024, 001-AX5024 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frenado eficiente para seguridad adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración con sistemas existentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>001-AX3024 <li style='margin-bottom: 5px;'>001-AX5024 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 14px;'>Voltaje: 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: 880010201 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GRUPPO RIDUZIONE SERIE AXO 3/4 <li style='margin-bottom: 5px;'>GRUPPO GUSCI INF./SUP. SERIE AXO <li style='margin-bottom: 5px;'>GRUPPO STELI INF./SUP. SERIE AXO 3/4 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='font-size: 14px; color: rgba(128, 128, 128, 0.8); margin-top: 20px;'> <p>Los resultados obtenidos por este sistema de simulación (en adelante 'Contenido') son solo para su referencia y no representan de ninguna manera una oferta o compromiso de venta por parte de CAME S.p.A y/o CAME UK. El propietario del Contenido es CAME S.p.A, salvo que se indique lo contrario, y el contenido está protegido por derechos de autor y cubierto por la legislación sobre propiedad industrial. El usuario no se le otorga ninguna licencia ni derecho de uso y por lo tanto no está autorizado a registrar el Contenido - en su totalidad o en parte - en cualquier tipo de medio, ni copiar, publicar, retransmitir o utilizarlo con fines comerciales sin el permiso previo por escrito de CAME S.p.A. No obstante, es posible realizar una copia para uso personal únicamente. En cualquier caso, CAME S.p.A. y CAME UK no asumen y rechazan expresamente cualquier responsabilidad por cualquier error, inexactitud, omisión y deficiencia que se encuentre dentro del Contenido.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frenado eficiente para mayor seguridad operativa
Característica 2	Integración directa con sistemas AXO existentes
Característica 3	Voltaje de operación 24V DC estándar industrial
Característica 4	Diseñado específicamente para operadores de brazo
Característica 5	Compatibilidad verificada con modelos AX3024 y AX5024
Característica 6	Componente esencial para control de movimiento preciso