



Electrofreno Para Pistón Abatible ATI 001A3010

SKU: 119-RID-110 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$2,346.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos 001A3010, 001U7220 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla y rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema electromagnético preciso <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para eficiencia energética </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>001A3010 <li style='margin-bottom: 5px;'>001U7220 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frenado electromagnético preciso para control de acceso vehicular
Característica 2	Compatibilidad directa con pistones abatibles 001A3010 y 001U7220
Característica 3	Mecanismo robusto para operación continua en entornos exigentes
Característica 4	Instalación simplificada que reduce tiempos de implementación
Característica 5	Optimización energética para consumo reducido en operación permanente
Característica 6	Fijación segura del pistón en posición vertical o abatida