

Sin imagen disponible

Elemento Calentador para Cautín PS-900 y Soldar en Ambiente RoHS

SKU: PS-CA3 Marca: MOUSER ELECTRONICS Categoría: Equipo para Soldar

\$2,887.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elemento calentador de bobina para soldador PS-900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad RoHS asegura seguridad ambiental <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero de 11.22 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para sistema PS-900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje en bulto para eficiencia logística </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricante: Metcal <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría: Soldadores <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Cumple <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Ensamblaje de bobina <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: PS <li style='margin-bottom: 5px;'>Subcategoría: Soldadura y Equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11.22 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje: Bulto </div> </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: Conjunto de Bobina, Sistema PS-900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Elemento Calentador de Bobina para Soldador con Cautín <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad por paquete: 1 unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Soldadura en ambientes RoHS, placas multicapa, componentes de alta demanda térmica <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Sistema PS-900 </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta potencia para aplicaciones exigentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Control térmico superior con tecnología SmartHeat® <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico y liviano para mayor comodidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Housing de aluminio fundido para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de oxidación del tip con reposera autosleep <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor duración de puntas gracias a su espesor de plaquado </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soldadura sin plomo <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas de circuito multicapa <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes con alta demanda térmica <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de producción de pequeño y gran volumen <li style='margin-bottom: 5px;'>Reparación y touch-up con puntas extendidas </div> </div> <!-- Sección de opciones de configuración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema completo PS-900 (incluye PS-PW900, PS-HC3, WS2, AC-CP2) <li style='margin-bottom: 5px;'>PS-HC3: Maneral con cable y ensamblaje de bobina <li style='margin-bottom: 5px;'>PS-CA3: Ensamblaje de bobina (individual) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diferentes modelos de puntas disponibles (SFV-*) según aplicación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>