



Elemento de 100 Watt en Línea 7/8" para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 200 a 500 MHz.

SKU: 100D Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$6,476.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Elementos estándar</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #000000; color: #ffffff;'>Model Number</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>50H: 2-30 MHz, 50 W <li style='margin-bottom: 5px;'>100H: 2-30 MHz, 100 W <li style='margin-bottom: 5px;'>250H: 2-30 MHz, 250 W <li style='margin-bottom: 5px;'>500H: 2-30 MHz, 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>1000H: 2-30 MHz, 1000 W <li style='margin-bottom: 5px;'>2500H: 2-30 MHz, 2500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>5000H: 2-30 MHz, 5000 W <li style='margin-bottom: 5px;'>5A: 25-60 MHz, 5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>10A: 25-60 MHz, 10 W <li style='margin-bottom: 5px;'>25A: 25-60 MHz, 25 W <li style='margin-bottom: 5px;'>50A: 25-60 MHz, 50 W <li style='margin-bottom: 5px;'>100A: 25-60 MHz, 100 W <li style='margin-bottom: 5px;'>250A: 25-60 MHz, 250 W <li style='margin-bottom: 5px;'>500A: 25-60 MHz, 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>1000A: 25-60 MHz, 1000 W <li style='margin-bottom: 5px;'>5B: 50-125 MHz, 5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>10B: 50-125 MHz, 10 W <li style='margin-bottom: 5px;'>250B: 50-125 MHz, 250 W <li style='margin-bottom: 5px;'>500B: 50-125 MHz, 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>1000B: 50-125 MHz, 1000 W <li style='margin-bottom: 5px;'>5C: 100-250 MHz, 5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>10C: 100-250 MHz, 10 W <li style='margin-bottom: 5px;'>25C: 100-250 MHz, 25 W <li style='margin-bottom: 5px;'>50C: 100-250 MHz, 50 W <li style='margin-bottom: 5px;'>100C: 100-250 MHz, 100 W <li style='margin-bottom: 5px;'>250C: 100-250 MHz, 250 W <li style='margin-bottom: 5px;'>500C: 100-250 MHz, 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>1000C: 100-250 MHz, 1000 W <li style='margin-bottom: 5px;'>5D: 200-500 MHz, 5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>10D: 200-500 MHz, 10 W <li style='margin-bottom: 5px;'>25D: 200-500 MHz, 25 W <li style='margin-bottom: 5px;'>50D: 200-500 MHz, 50 W <li style='margin-bottom: 5px;'>100D: 200-500 MHz, 100 W <li style='margin-bottom: 5px;'>250D: 200-500 MHz, 250 W <li style='margin-bottom: 5px;'>500D: 200-500 MHz, 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>1000D: 200-500 MHz, 1000 W </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración trazable a estándares Bird para mediciones consistentes
Característica 2	Intercambiabilidad en campo con elementos existentes desde 1950s
Característica 3	Rango de potencia ajustable de 5 W a 5000 W según configuración
Característica 4	Diseño compacto para integración en sistemas de monitoreo RF
Característica 5	Respuesta plana en banda ancha de 200 a 500 MHz
Característica 6	Compatible con wattmetro Bird 43 sin recalibración del instrumento