



SKU: 5E-400 Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; min-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="width: 100%; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 'font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Elemento de 5 Watt para Wattnmetro BIRD 43 en 400 a 800 MHz </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="width: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="width: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #eeeeee; color: #000000;">Modelos disponibles</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;"> <thead> <tr style="background-color: black; color: white;"> <th style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4); font-weight: normal;">Model Number</th> <th style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4); font-weight: normal;">Frequency Range (MHz)</th> <th style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4); font-weight: normal;">Power</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #eeeeee;"> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">50H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">50 W</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">100 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">100H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">250H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">250 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">500H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">500 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">1000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">1000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2500H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2500 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">5000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">5000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">10000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">10000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">25000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">25000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">50000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">50000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">100000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">100000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">250000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">250000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">500000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">500000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">1000000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">1000000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2500000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2500000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">5000000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">5000000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">10000000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">10000000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">25000000H</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">25000000 W</td> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">2-30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 6px; border: 1px solid rgba(204, 204, 204, 0.4);">50000000H</td>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración trazable a estándares de precisión Bird
Característica 2	Intercambiabilidad garantizada con elementos históricos
Característica 3	Rango extendido de frecuencia 2-800 MHz
Característica 4	Compatibilidad universal con wattmetro Bird 43
Característica 5	Conector 7/8" para instalación en línea de RF
Característica 6	Precisión verificada con históricos de desviación documentados