



EMBOLO COMPLETO PARA OPERADOR FAAC 400 BL

SKU: 4350115 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,961.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Embolo robusto para operador FAAC 400 BL <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a condiciones climáticas adversas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad total con sistemas FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con materiales de alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en operadores existentes </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 4350115 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 0 auto;'> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;'> </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a condiciones climáticas adversas
Característica 2	Compatibilidad total con sistemas FAAC
Característica 3	Materiales de alta durabilidad
Característica 4	Instalación sencilla en operadores existentes
Característica 5	Diseño optimizado para eficiencia mecánica
Característica 6	Embolo robusto para operador FAAC 400 BL