



Empalme Push-On para Canastilla de Cableado / Acero ElectroZincado / 50 Piezas / Instalación Sin Herramientas / 76.5 mm

SKU: PWBPSEZ Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$3,160.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El empalme push-on para canastilla de cableado está diseñado para unir secciones de canastilla de cableado de alambre en instalaciones de infraestructura de red y telecomunicaciones. Fabricado en acero electrozincado, ofrece excelente resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica en entornos industriales, comerciales y de centros de datos. Cada kit incluye 50 lengüetas de bloqueo y 50 empalmes push-on, permitiendo una instalación rápida y segura sin necesidad de herramientas especializadas, lo que reduce significativamente el tiempo de despliegue en obra. El diseño push-on garantiza una conexión firme y estable entre segmentos de canastilla, mientras que su formato compacto de 76.5 mm facilita la instalación en espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acero zincado de alta resistencia a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple directiva RoHS: libre de sustancias peligrosas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto de 76.5 mm para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 50 pestañas de bloqueo incluidas para fijación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación rápida push-on sin necesidad de herramientas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Acero electrozincado
Resistencia a la corrosión: Alta
Cumplimiento ambiental: Directiva RoHS
Color: Plata</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Longitud: 76.5 mm
Tipo de instalación: Push-on sin herramientas
Mecanismo de fijación: Pestañas de bloqueo
Diseño: Compacto para espacios reducidos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Empalmes push-on: 50 piezas
Pestañas de bloqueo: 50 piezas
Total de componentes: 100 piezas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida push-on sin herramientas especializadas
Característica 2	Acero zincado con alta resistencia a la corrosión
Característica 3	50 pestañas de bloqueo incluidas para fijación segura
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos de infraestructura
Característica 5	Cumplimiento RoHS libre de sustancias peligrosas
Característica 6	Conexión firme y estable entre segmentos de canastilla