



Empaque de Neopreno para Caja Oval de 1 1/4" - 1 1/2" (31.8 mm - 38.1 mm).

SKU: EO-0370 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$39.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Neopreno <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 1.6 mm (1/16 in) </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material neopreno de alta flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de 1.6 mm para mejor protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente resistencia al desgaste <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento térmico efectivo en operaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Ligereza que facilita el transporte </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Neopreno de alta flexibilidad para instalación sin esfuerzo
Característica 2	Espesor 1.6 mm (1/16 in) que maximiza la protección mecánica
Característica 3	Resistencia superior al desgaste que extiende la vida útil operativa
Característica 4	Aislamiento térmico eficiente para estabilidad en condiciones variables
Característica 5	Diseño ultraligero que reduce fatiga en manipulación prolongada
Característica 6	Compatibilidad con cajas ovaladas de 31.8 mm a 38.1 mm