



Empaque de Neopreno para Caja Oval de 1" (25.4 mm).

SKU: EO-0365 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$24.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Neopreno <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 1.6 mm (1/16 in) </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de neopreno de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de 1.6 mm (1/16 pulgada) <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible y resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para uso en deportes acuáticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Gran durabilidad en diversas condiciones </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Neopreno de alta calidad para sellado confiable en ambientes húmedos
Característica 2	Espesor 1.6 mm que garantiza flexibilidad y adaptación al contorno
Característica 3	Resistencia al agua para aplicaciones marinas y deportes acuáticos
Característica 4	Durabilidad prolongada en condiciones de exposición continua
Característica 5	Protección optimizada para cajas ovaladas de 1" (25.4 mm)
Característica 6	Material flexible que facilita la instalación y remoción