



Empaque de Neopreno para Caja Oval de 2 1/2" y 3" S (63.5 - 76.2 mm).

SKU: EO-0367 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$56.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del producto</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>EMPAQUE P/CAJA OVAL D/2 1/25 IN (63.5 S MM)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Neopreno</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque: Oval de 2 1/2 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Neopreno duradero<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 63.5 milímetros<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Superior a la abrasión<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Industrial</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Neopreno duradero para entornos industriales exigentes
Característica 2	Diámetro exterior 63.5 mm para sellado preciso en cajas ovaladas
Característica 3	Resistencia superior a la abrasión prolongando vida útil
Característica 4	Compatible con cajas ovaladas de 2 1/2" y 3" (63.5 - 76.2 mm)
Característica 5	Diseño de alta precisión para instalaciones eléctricas profesionales
Característica 6	Material flexible que mantiene integridad en condiciones variables