



Empaque de Neopreno para Caja Oval de 2" (50.8 mm).

SKU: EO-0366 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$62.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Neopreno <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 1.6 mm (1/16 in) </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de neopreno de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de 1.6 mm para mayor flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento térmico eficaz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ligero y cómodo para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al agua y duradero </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Neopreno de alta calidad para sellado confiable
Característica 2	Espesor 1.6 mm (1/16 in) optimiza flexibilidad de instalación
Característica 3	Aislamiento térmico eficaz reduce transferencia de calor
Característica 4	Diseño específico para caja oval de 2" (50.8 mm)
Característica 5	Ligero para manipulación prolongada sin fatiga
Característica 6	Resistencia al agua prolonga vida útil en exteriores