



Enchufe inteligente para exteriores de 120 V y 15 A para iluminación y motores de 1/2 HP, con control Pico directo o app y geovallado mediante Smart Bridge, Caseta Wireless

SKU: PD15OUTBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,845.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Enchufe inteligente para exteriores del sistema Caseta Wireless de Lutron, en color negro. Se conecta a un tomacorriente exterior en un circuito con protección GFCI y permite encender y apagar cargas de iluminación de hasta 15 A, motores de hasta 1/2 HP o transformadores y balastos magnéticos de hasta 1 200 VA (8 A). Puede operarse desde el botón del propio módulo o emparejarse directamente con un control remoto Pico, sin hub. Al integrarlo con el Smart Bridge (se vende por separado) se habilitan la app de Lutron, la programación de horarios, el geovallado y el control por voz o teléfono. Es ideal para luces de patio, jardines, terrazas y fachadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla hasta 15 A de iluminación, motores de 1/2 HP o 1 200 VA (8 A) en balasto o transformador magnéticoSe empareja directo con un control remoto Pico, sin necesidad de hub (Pico se vende por separado)Con Smart Bridge (se vende por separado): app Lutron, horarios, geovallado y control por voz o teléfonoAlcance RF garantizado de 18 m con línea de vista o 9 m a través de paredesBotón de encendido y apagado en el módulo para control manual directoRequiere tomacorriente en circuito con protección GFCI; permite montaje en muro con tornillos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga máxima15 A iluminación / 1/2 HP motor / 1 200 VA (8 A) balasto o transformador magnético</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance RF18 m con línea de vista, 9 m a través de paredes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Requisito eléctricoCircuito con protección GFCI</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>InstalaciónPlug-in; montaje opcional con tornillos; cable a mínimo 7.6 cm del suelo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ControlBotón On/Off, control Pico directo o app Lutron vía Smart Bridge</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ColorNegro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>UsoExterior</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/RsgHVK7En8' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla hasta 15 A de iluminación, motores de 1/2 HP o 1 200 VA (8 A) en balasto o transformador magnético
Característica 2	Se empareja directo con un control remoto Pico, sin necesidad de hub (Pico se vende por separado)
Característica 3	Con Smart Bridge (se vende por separado): app Lutron, horarios, geovallado y control por voz o teléfono
Característica 4	Alcance RF garantizado de 18 m con línea de vista o 9 m a través de paredes
Característica 5	Botón de encendido y apagado en el módulo para control manual directo
Característica 6	Requiere tomacorriente en circuito con protección GFCI; permite montaje en muro con tornillos