

Enchufe Inteligente Wi-Fi / Medición de Potencia 15A / 110V / Sin Hub / Compatible Alexa y Google / Control por App

SKU: SHELLYPLUGUSGEN4W Marca: SHELLY Categoría: Enchufes y Contactos Inteligentes

Garantía: 1 año

$784.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El adaptador plug-in inalámbrico permite el control remoto y la medición precisa de consumo eléctrico de dispositivos conectados a la red de 110 V. Opera mediante conectividad Wi-Fi en banda de 2.4 GHz sin requerir un hub central, facilitando su despliegue en infraestructuras existentes e integración con el ecosistema Shelly. Integra medición de potencia de alta precisión y soporta cargas resistivas hasta 15 A, ofreciendo compatibilidad con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant para automatización. Es apto para operación en temperaturas de -10 °C a +50 °C con un autoconsumo inferior a 1 W, presentando un factor de forma compacto de 50 x 37 x 83 mm.

Características Generales
Control directo de dispositivos sin hub requerido
Medidor de potencia integrado con alta precisión
Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz estable y compatible
Soporta cargas hasta 15 A / 110 V
Compatibilidad con Amazon Alexa y Google Assistant
Control remoto vía aplicación en nube
Alimentación AC: 110 V ±10%, 60 Hz
Corriente de consumo propio: < 1 W
Dimensiones: 50 mm x 37 mm x 83 mm
Temperatura de operación: -10 °C a +50 °C

Desempeño
Control directo sin hub requerido
Medición de potencia integrada de alta precisión
Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz estable
Control remoto mediante aplicación en nube
Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant
Interoperable con dispositivos del ecosistema Shelly

Especificaciones Eléctricas
Alimentación AC: 110 V ±10%, 60 Hz
Carga máxima: 15 A / 110 V (50/60 Hz)
Consumo propio: < 1 W

Físicas y Ambientales
Dimensiones: 50 x 37 x 83 mm
Temperatura de operación: -10 °C a +50 °C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Monitoreo de potencia integrado para gestión energética precisa**
Característica 2	**Control directo vía Wi-Fi sin necesidad de hub central**
Característica 3	**Carga resistiva hasta 15 A para equipos de alto consumo**
Característica 4	**Integración nativa con plataformas de voz y automatización**
Característica 5	**Autoconsumo inferior a 1 W para operación eficiente continua**
Característica 6	**Tolerancia térmica operativa de -10 °C a +50 °C**