

Sin imagen disponible

Enchufe Macho Pin and Sleeve Trifásico / 60 A 600 VCA 3 Fases / 3 Polos 4 Hilos / Hermético / Grado Industrial / Color Negro.

SKU: HUB-HBL-460-P5W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$7,513.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaci´oacute;n: Conexiones herméticas de alta ampicidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Compuesto <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones ambientales: Hermético <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicar RoHS de EU: Si <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de artículo: Enchufe Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montado en cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Polos: 3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operaci´oacute;n: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: Servicio pesado HBL <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 60 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Fase: 3 Fases 600 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 15 000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Hilos: 4 Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Conductor: # 8 AWG a # 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: No Nema <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar Industrial: Estándar CSA C22.2 No. 182.1, Clasificaci´oacute;n UL a IEC60309-1, Listado UL, archivo E146032 </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Interrupci´oacute;n de corriente - Certificado para interrupci´oacute;n de corriente a corriente nominal completa <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Voltaje dieléctrico - Soporta un mínimo de 3 000 V CA Min <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Máximo Voltaje de Trabajo - 600 V CA RMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Inflamabilidad - HB o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Protecci´oacute;n de Ingreso - Idoneidad IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Resistencia a la humedad - Hermético según IEC 60309-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Temperatura de funcionamiento - Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico - Resistencia al impacto - Según CSA C22.2 No. 182.1 / UL 1682 <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico - Identificaci´oacute;n del producto - Las clasificaciones son una parte permanente de la carcasa del dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico - Identificaci´oacute;n de terminales - Terminales identificados de acuerdo con las normas norteamericanas e IEC Conexiones </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>