ENCLOSURE PARA PANTALLA HASTA 75" | RESISTENTE A INTEMPERIE MONTURA PARED | CAPACIDAD DE CARGA MAX. 50 KG

SKU: LWTE-75 Marca: BRATECK Categoría: Montajes

$13,324.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES: El Enclosure para TV Resistente a la Intemperie con Montura de Pared de Movimiento Completo es una solución robusta y versátil para instalaciones en exteriores. Diseñado para soportar condiciones climáticas adversas con certificación IPX4, este producto ofrece una instalación segura y ajustable para televisores de hasta 75 pulgadas. Su estructura incluye protección antirrobo, siendo ideal para patios, terrazas y entornos comerciales abiertos. <img src='https://ftp3..mx/usuarios/albamaria/albamaria/brateck/INTERPERIE.png' style='width: 390px; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);' alt='Gabinete para Exterior' class='fr-fic fr-dii'> <img src='https://ftp3..mx/usuarios/albamaria/albamaria/brateck/649e48fb327ffa000284bb99.png' style='width: 391px; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);' alt='Dimensiones del Enclosure' class='fr-fic fr-dii'> Protección y Capacidad: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 3px;'>Certificación: IPX4 (Resistente a la intemperie).
<li style='margin-bottom: 3px;'>Tamaño de Pantalla: Hasta 75 pulgadas.
<li style='margin-bottom: 3px;'>Carga Máxima: 50 kg (110 lbs).
<li style='margin-bottom: 3px;'>Seguridad: Sistema de protección antirrobo.
<li style='margin-bottom: 3px;'>Dimensiones: 1865 x 1150 x 205 mm. Ajuste de Movimiento Completo: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 3px;'>Inclinación: +10° a -20°.
<li style='margin-bottom: 3px;'>Ángulo de Giro: +90° a -90°.
<li style='margin-bottom: 3px;'>Ajuste de Nivel: +3° a -3°.
<li style='margin-bottom: 3px;'>Compatibilidad VESA: 200x200 hasta 600x400. Guía Visual e Instalación: <div style='max-width: 800px; margin: 0 auto; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 4px; background: #000; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'><video controls='' style='position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%;' class='fr-fvc fr-dvb fr-draggable'><source src='http://ftp3..mx/usuarios/racosta/Brateck/Brateck%20LWTE%20Series%20installation%20animation.mp4' type='video/mp4'> Tu navegador no soporta vídeos HTML5.</video>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección antirrobo integrada para instalaciones públicas**
Característica 2	**Ajuste de inclinación +10° a -20° para visibilidad óptima**
Característica 3	**Estructura de acero para condiciones climáticas adversas**
Característica 4	**Montura de pared con movimiento completo y extensión**
Característica 5	**Compatibilidad VESA universal hasta 600 x 400 mm**
Característica 6	**Dimensiones compactas 1865 x 1150 x 205 mm para máxima cobertura**