



Encoder digital para barras XBS/XBF

SKU: XBSFSENC Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$402.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Encoder digital para barreras automotrices con posicionamiento preciso y configuración sencilla, diseñado para integrarse con sistemas XBS/XBF.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas XBS/XBF <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión rápida y segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz intuitiva para fácil manejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración flexible ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta precisión en codificación digital </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: AC 130 V 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en reposo: < 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 750 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura almacenamiento: -30°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: < 90% </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Posicionamiento digital, alta precisión, sencilla configuración <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto diagnóstico y auto protección inteligente <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de cierre automático temporizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de protección de seguridad con sensores externos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo contador </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de límites de carrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de cierre automático con retraso (hasta 99 segundos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo contador para control de flujo vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración mediante dip switch <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de usuario con botones de control </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel digital <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de estado de apertura <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de estado de cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible 5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz lazo magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada fotocelda <li style='margin-bottom: 5px;'>Lámpara de señalización </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Advertencias de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en áreas con vibraciones, altas temperaturas o humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo personal capacitado debe realizar mantenimiento interno <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectar interruptor tipo 'air-break' en la entrada de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajustar manualmente a 45° antes de encender <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar alimentación antes de operar manualmente <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener camino libre durante operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado usar fotoceldas y sensores de seguridad </div> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad nativa con sistemas XBS/XBF
Característica 2	Conexión rápida y segura integrada
Característica 3	Interfaz intuitiva de fácil manejo
Característica 4	Configuración flexible y ajustable
Característica 5	Alta precisión en codificación digital
Característica 6	Auto diagnóstico con protección inteligente