



Energizador 12,000Volts-1.2JOULES/ 3500Mts Lineales de Protección / Control Remoto Incluido / Cercas Electrificadas

SKU: SYS12000/12V3H Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$5,421.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/12/19/2177/1766183482260.jpeg_froala_6945d23a7f380' alt='' class='fr-fic fr-dii'></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; margin-top: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado con tecnología SMT<li style='margin-bottom: 5px;*>12,000 Voltios de descarga sin dañar al intruso<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección para casas, condominios, empresas y predios<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo eléctrico aproximado: \$0.2 USD mensuales = 1.2 kW/mes<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Permite uso de alarma por receptor y control remoto modelo KEYFOB-HS (Soporta hasta 18)<li style='margin-bottom: 5px;*>No compatible con modelo KL2V2<li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado usar alambre de aluminio calibre 14 o 16</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funcionalidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Espacio interno para< a href='https://www..mx/producto/PL-4.5-12-EPCOM-POWERLINE-67464.html' target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;*>calculador de cercos eléctricos<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluyereceptor y control remoto modelo KEYFOB-HS (Soporta hasta 18)<li style='margin-bottom: 5px;*>No compatible con modelo KL2V2<li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado usar alambre de aluminio calibre 14 o 16</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 31 x 25.6 x 11 cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma B0)<li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete NEMA 2, resistente a briznas y llovisnas<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección antioxidante y contra rayos UV<li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de humedad: 72 %<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -5 a 50 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3Kg (sin batería)<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Auxiliar 1.5A 12 V para alimentación de sirenas, interruptores, sensores, luces, etc.<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida temporizada para Sirenas<li style='margin-bottom: 5px;*>2 Salidas de contacto seco (C NA NC)<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza Pulso Salida: 1.2 Joule<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 12,000 Volts</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de tiempos de sirena y modos de operación (Constante o Intermitente)<li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de salida de sirena para funcionamiento por 12 V o como contacto seco mediante Jumpers<li style='margin-bottom: 5px;*>Confirmación de encendido y apagado del Cerco Eléctrico + Función de Protección<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación móvil con equipo TARJET-WIFI-LITE para control remoto, activación de alarma, alertas y control de luminarias<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con amplificador AMP30 para mayor protección perimetétrica o potencia (hasta 30% extra)</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%;*><p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/instalacion1.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SMT con descarga de 12,000 V sin dañar al intruso
Característica 2	Protección perimétrica hasta 3,500 m (11,482.9 ft) lineales
Característica 3	Consumo eléctrico de solo 1.2 kW/mes (aprox. \$0.2 USD)
Característica 4	Respaldo de batería 4 Ah/12V para hasta 3 días de operación
Característica 5	Control remoto keyfob-hs con función de pánico incluido
Característica 6	Alarma por atenuación, corte o aterrizamiento de línea