



Energizador 12,000Volts-1Joule/ 2500Mts Lineales de Protección / Control Remoto Incluido / Cercas Electrificadas

SKU: SYSG-V3-H Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$3,399.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Descripción principal --><div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"><p>El mejor y más rentable sistema de protección perimetral con tarjeta fabricada con tecnología SMT, ideal para proteger casas, condominios, empresas y predios. Sistema disuasivo mediante letreros de Alto Voltaje y repulsivo ya que genera una descarga de más de 12,000 Voltios sin dañar al intruso.</p><p><u>Consumo de energía eléctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 1.2 kw/mes.</u></p><p>* NOTA: Puede hacer uso de nuestra herramienta CALCULADOR DE CERCOS ELÉCTRICOS para obtener un estimado de material que se requiere para determinado perímetro, así como el energizador idóneo para dicha instalación.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funcionalidad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Espacio interno para batería de 4 A/h 12 Vcc. ¡Respaldo de hasta 3 días!<li style="margin-bottom: 5px;">Opción de alimentación por Panel Solar.<li style="margin-bottom: 5px;">Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea.<li style="margin-bottom: 5px;">LEDs Visibles de Estatus del Equipo.<li style="margin-bottom: 5px;">Excelente estabilidad ante lluvia (sin falsas alarmas).<li style="margin-bottom: 5px;">Control de llave de seguridad para encendido y apagado.<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada para Control Remoto.<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de operar 2 sirenas de 12 Vcc, 30 Watts, 120 dB.<li style="margin-bottom: 5px;">Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electrónicos de voltaje que permite operar con variación de ±15%.<li style="margin-bottom: 5px;">Operación sin ruido eléctrico por su arrestador de picos integrado.</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 35 x 25.6 x 11 cm.<li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma V0).<li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete NEMA 2, briznas y lloviznas.<li style="margin-bottom: 5px;">Protección antioxidante y contra rayos UV.<li style="margin-bottom: 5px;">Factor de humedad 72 %<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -5 a 50 °C.<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 3Kg (sin batería).<li style="margin-bottom: 5px;">Salida Auxiliar 1.5A 12 V para alimentación de sirenas, interruptores, sensores, luces, etc.<li style="margin-bottom: 5px;">Salida temporizada para Sirenas.<li style="margin-bottom: 5px;">2 Salidas de contacto seco (C NA NC).<li style="margin-bottom: 5px;">Fuerza Pulso Salida: 1 Joule.<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de Salida: 12,000 Volts.</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Ajuste de tiempos de sirena y modos de operación (Constante o Intermitente).<li style="margin-bottom: 5px;">Configuración de salida de sirena para funcionamiento por 12 V o como contacto seco mediante Jumpers.<li style="margin-bottom: 5px;">data-pasted='true'>incluye receptor y control remoto modelo KEYFOB-HS (Soporta hasta 18)</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Receptor y control remoto --><div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"><p>El modelo AMP30, el cual nos ayuda a añadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), también nos ayuda para solucionar temas de inducción.</p><p>NOTA: NO Compatible con KL2V2</p></div><!-- Imágenes adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/nombres/syngv3h_2.jpg" alt=" " class="fr-fic fr-dii"></div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/instalacion1.png" alt=" " class="fr-fic fr-dii"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo de batería hasta 3 días sin corriente eléctrica
Característica 2	Alimentación solar opcional para operación autónoma
Característica 3	Control remoto con botón de pánico para emergencias
Característica 4	Soporte para 2 sirenas de 120 dB para alerta máxima
Característica 5	Consumo energético de solo 1.2 kW/mes
Característica 6	Descarga disuasiva no letal de 12,000 voltios