



Energizador ANTIPLANTAS de 10,000Volts-5JOULES/10,000 Mts lineales de protección / Cercas Electrificadas

SKU: SYS12000/127AFV2 Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$4,146.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>El mejor y más rentable sistema de protección perimetral con tarjeta fabricada con <strong style='color: inherit;'>tecnología SMT, ideal para proteger casas, condominios, empresas y predios. Sistema disuasivo mediante letreros de Alto Voltaje y repulsivo ya que genera una descarga de más de <strong style='color: inherit;'>10,000 Voltios sin dañar al intruso.</p> <p style='margin: 15px 0;'><strong style='color: inherit;'><u style='color: inherit;'>Consumo de energía eléctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 1.2 kw/mes.</u></p> <p>UNICO Energizador con <strong style='color: inherit;'>INTERFAZ de ALARMA Independiente integrada en el gabinete del energizador.</p> <p style='margin-top: 15px;'>NOTA: Puede hacer uso de nuestra herramienta CALCULADOR DE CERCOS ELECTRICOS para obtener un estimado de material que se requiere para determinado perímetro, así como el energizador idóneo para dicha instalación.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Funcionalidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);'>Funcionalidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio interno para batería de 4 A/h 12 Vcc. ¡Respaldo de hasta 3 días! <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de alimentación por Panel Solar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea. <li style='margin-bottom: 5px;'>LEDs Visibles de Estatus del Equipo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada para Control Remoto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de operar 2 sirenas de 12 Vcc, 30 Watts, 120 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electrónicos de voltaje que permite operar con variación de $\pm 15\%$. <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación sin ruido eléctrico por su arrestador de picos integrado. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 35 x 25.6 x 11 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma V0). <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete NEMA 2, briznas y lloviznas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección antioxidante y contra rayos UV. <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de humedad 72 % <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5 a 50 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3Kg (sin batería). <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Auxiliarr 1.5A 12 V para alimentación de sirenas, interruptores, sensores, luces, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida temporizada para Sirenas. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Salidas de contacto seco (C NA NC). <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza Pulso Salida: 5 joule. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 10,000 Volts. </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahora es posible ajustar los tiempos de sirena así como sus modos de operación (Constante o Intermitente). <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de salida de sirena para funcionamiento por 12 V o como contacto seco mediante Jumpers. <li style='margin-bottom: 5px;'>Confirmación de encendido y apagado del Cerco Eléctrico + Función de Pánico con control remoto KL2V2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación móvil con equipo TARJET-WIFI-LITE, con la cual podemos apagar / encender el equipo, activar un pánico, recibir alertas de activación o batería baja, encender luminarias entre otras funciones! <li style='margin-bottom: 5px;'>El modelo AMP30, el cual nos ayuda a añadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), también nos ayuda para solucionar temas de inducción. </div> </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo energético de aproximadamente \$0.2 USD mensuales
Característica 2	Alarma independiente integrada en el gabinete
Característica 3	Respaldo con batería de hasta 3 días de autonomía
Característica 4	Opción de alimentación por panel solar
Característica 5	Descarga disuasiva de 10,000 V sin dañar al intruso
Característica 6	Tecnología SMT para mayor confiabilidad y durabilidad