



Energizador con tecnología SMT de 12,000Volts-1Joule/ 2500Mts Lineales de Protección / Cercos electricos

SKU: SYSGNV2 Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$1,654.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> <p>El mejor y más rentable sistema de protección perimetral con tarjeta fabricada con <strong style='color: inherit;'>tecnología SMT, ideal para proteger casas, condominios, empresas y predios. Además un super sistema disuasivo mediante letreros de Alto Voltaje y repulsivo ya que genera una descarga de más de <strong style='color: inherit;'>12,000 Voltios sin dañar al intruso.</p> <p style='margin: 15px 0;'><strong style='color: inherit;'><u>Consumo de energía eléctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 1.2 kw/mes.</u></p> <p style='margin: 15px 0;'>NOTA: Puede hacer uso de nuestra herramienta ' CALCULADOR DE CERCOS ELÉCTRICOS ' para obtener un estimado de material que se requiere para determinado perímetro, así como el energizador idóneo para dicha instalación.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <!-- Funcionalidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 145, 255, 0.15);'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Espacio interno para batería de 4 A/h 12 Vcc. ¡Respaldo de hasta 3 días! <li style='margin-bottom: 8px;'>Opción de alimentación por Panel Solar. <li style='margin-bottom: 8px;'>Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea. <li style='margin-bottom: 8px;'>LEDs Visibles de Estatus del Equipo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Excelente estabilidad ante lluvia (sin falsas alarmas). <li style='margin-bottom: 8px;'>Control de llave de seguridad para encendido y apagado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada para Control Remoto. <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de operar 2 sirenas de 12 Vcc, 30 Watts, 120 dB. <li style='margin-bottom: 8px;'>Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electrónicos de voltaje que permite operar con variación de ±15%. <li style='margin-bottom: 8px;'>Operación sin ruido eléctrico por su arrestador de picos integrado. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 145, 255, 0.15);'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 35 x 25.6 x 11 cm. <li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma V0). <li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete NEMA 2, briznas y lloviznas. <li style='margin-bottom: 8px;'>Protección antioxidante y contra rayos UV. <li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de humedad 72 % <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -5 a 50 °C. <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 3Kg (sin batería). <li style='margin-bottom: 8px;'>Salida Auxiliar 1.5A 12 V para alimentación de sirenas, interruptores, sensores, luces, etc. <li style='margin-bottom: 8px;'>Salida temporizada para Sirenas. <li style='margin-bottom: 8px;'>2 Salidas de contacto seco (C NA NC). <li style='margin-bottom: 8px;'>Fuerza Pulso Salida: 1 Joule. <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de Salida: 12,000 Volts. </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 145, 255, 0.15);'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Ahora es posible ajustar los tiempos de sirena así como sus modos de operación (Constante o Intermitente). <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación móvil con equipo KL2V2 <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación móvil con equipo TARJETWIFIV2, con la cual podemos apagar / encender el equipo, activar un pánico, recibir alertas de activación o batería baja, encender luminarias entre otras funciones! <li style='margin-bottom: 8px;'>El modelo AMP30, el cual nos ayuda a añadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), también nos ayuda para solucionar temas de inducción. <p style='margin-top: 15px; font-style: italic; font-size: 14px; color: inherit;'>NOTA: se recomienda utilizar alambre de aluminio calibre 14 o 16</p> </div> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> </div>