



Energizador con tecnología SMT de 12,000Volts - .5 Joules / 500 Mts Lineales de Protección / Cercas Electrificadas

SKU: SY5NG-HS Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$2,409.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*><strong style='color: inherit; font-weight: 600;*>El mejor y más rentable sistema de protección perimetral con tarjeta Fabricada con <strong style='color: inherit; font-weight: 600;*>tecnología SMT, ideal para proteger casas, condominios, empresas y predios. Ademas un super sistema disuasivo mediante letreros de Alto Voltaje y repulsivo ya que genera una descarga de más de <strong style='color: inherit; font-weight: 600;*>12,000 Voltios sin dañar al intruso.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*><strong style='color: inherit; font-weight: 600;*><u style='color: inherit; text-decoration: underline;*>Consumo de energia eléctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 1.2 kw/mes.</u></p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*>* NOTA: Puede hacer uso de nuestra herramienta 'CALCULADOR DE CERCOS ELECTRICOS' para obtener un estimado de material que se requiere para determinado perimetro, asi como el energizador idoneo para dicha instalacion.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*>* NOTA2: Este equipo cuenta con supervisión de Tierra Física, en caso de NO utilizar con esta supervisión, se deberá realizar un puente entre salida y retorno de Tierra, para mas informacion revisar Manual del Equipo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*>* NOTA3: Unicamente compatible con modulo TARJET-WIFI-SLIM</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*>Incluye 1 Energizador + Receptor RF Integrado + 1 Llavero KEYFOB-HS <strong style='color: #2880b9;*>(no compatible con KEYFOBKV2)</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionalidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Espacio interno para batería de 4 A/h 12 Vcc . ¡Respaldo de hasta 4 días! <li style='margin-bottom: 5px;*>Opción de alimentación por Panel Solar. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea, corte de línea de tierra. <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs Visibles de Estatus del Equipo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Excelente estabilidad ante lluvia (sin falsas alarmas). <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de llave de seguridad para encendido y apagado. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit; font-weight: 600;*>Receptor para Control Remoto Integrado (soporta hasta 20 controles 433 MHz). <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de operar 1 sirenas de 12 Vcc, 30 Watts, 120 dB (<strong style='color: inherit; font-weight: 600;*>debe estar la batería de respaldo conectada). <li style='margin-bottom: 5px;*>Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electrónicos de voltaje que permite operar con variación de +-15%. <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación sin ruido eléctrico por su arrestador de picos integrado. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentacion 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 25 x 13 x 14 cm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma V0). <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete NEMA 2, briznas y llovisnas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Proteccion antioxidante y contra rayos UV. <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de humedad 72 % <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -5 a 40 °C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.8 Kg (sin batería). <li style='margin-bottom: 5px;*>Relevador Tipo C (C NA NC). <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza Pulso Salida: 5 Joule. <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 12,000 Volts. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de salida de sirena para funcionamiento por 12 V o como contacto seco mediante Jumpers. <li style='margin-bottom: 5px;*>Confirmacion de encendido y apagado del Cerco Electrico + Funcion de Panico con control remoto (incluye 1) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación móvil con equipo TARJETWIFI-SLIM, con la cual podemos apagar / encender el equipo, activar un pánico, recibir alertas de activación o batería baja, encender luminarias entre otras funciones! <li style='margin-bottom: 5px;*>El modelo AMP30, el cual nos ayuda a añadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), tambien nos ayuda para solucionar temas de inducción. </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eléctrico de \$0.2 USD mensual (1.2 kW/mes)
Característica 2	Descargas no letales de alta tensión como disuasivo efectivo
Característica 3	Supervisión de tierra física integrada para diagnóstico de fallas
Característica 4	Compatible con módulo Wi-Fi para monitoreo remoto
Característica 5	Sirena externa 12VCC 30W 120 dB para alerta sonora inmediata
Característica 6	Tecnología SMT para mayor confiabilidad y durabilidad del circuito