



Energizador Ganadero / 10,000 Volts / 0.2 a 5.0 Joules Ajustable / 25 km Lineales / Alimentación 90-260 Vca y 12 Vcd / Panel Solar / NEMA 2

SKU: SYSGAN25KV2    Marca: YONUSA    Categoría: Energizadores

\$3,942.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El energizador ganadero de 25 km está diseñado para ofrecer una solución versátil en la gestión de cercas eléctricas para el sector agropecuario. Su potencia de salida se ajusta de 0.2 a 5.0 Joules mediante un potenciómetro, permitiendo adaptar el equipo desde pequeños corrales hasta perímetros de hasta 25 kilómetros lineales. Entrega 10,000 voltios por pulso con una duración de 1.04 milisegundos, logrando una contención efectiva del ganado sin causarle daño. La alimentación dual universal (90-260 Vca y 12 Vcd) y la compatibilidad con panel solar garantizan operación autónoma en ubicaciones remotas. El gabinete con clasificación NEMA 2 y material retardante a la flama asegura durabilidad en condiciones de campo exigentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Potencia ajustable: 0.2 a 5.0 Joules</li><li>Voltaje de salida: 10,000 Volts</li><li>Duración del pulso: 1.04 milisegundos</li><li>Alcance máximo: 25 km lineales (sin vegetación)</li><li>Ajuste de potencia: Potenciómetro de mínimo a máximo</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Alimentación: 90-260 Vca universal</li><li>Alimentación auxiliar: 12 Vcd</li><li>Cargador de batería: 80 Ah</li><li>Operación autónoma: Panel solar 12 V</li><li>Gabinete: NEMA 2, retardante a la flama</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Energizador ganadero YONUSA SYSGAN25KV2</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Potencia ajustable de 0.2 a 5.0 Joules para cualquier extensión de cerco |
| Característica 2 | Alcance de hasta 25 km lineales sin vegetación invasiva                  |
| Característica 3 | Alimentación universal 90-260 Vca y 12 Vcd con panel solar               |
| Característica 4 | Gabinete NEMA 2 retardante a la flama para exteriores                    |
| Característica 5 | Pulso de 1.04 ms a 10,000 V sin causar daño al ganado                    |
| Característica 6 | Un solo equipo con potenciómetro para potreros de cualquier tamaño       |