



Energizador para Ganado 10,000Volts-2JOULES/ 25,000 metros lineales de protección / Cercas Electrificadas

SKU: SYSGAN25K Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$3,425.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Es un sistema de proteccióén confiable con el cual podemos proteger y controlar el desplazamiento de los animales por medio de cerco eléctrico. Es un sistema disuasivo de alto voltaje y repulsivo ya que genera una descarga de más de 10,000 voltios sin dañar al animal.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; border-left: 4px solid #0091ff; padding-left: 10px;*>Consumo de energía eléctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 2.4 kw/mes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; height: 100%;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionalidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 25 Km lineales de proteccióén.<li style='margin-bottom: 5px;*>Espacio interno para href='https://www..mx/producto/PL-4.5-12-EPCOM-POWERLINE-67464.html' target='_blank' rel='noopener'>batería de 4 A/h 12 Vcc.<li style='margin-bottom: 5px;*>Respaldo de hasta 3 días!<li style='margin-bottom: 5px;*>Opci&ocute;n de alimentaci&ocute;n por Panel Solar.<li style='margin-bottom: 5px;*>Para sugerencias de uso dependiendo el animal, favor de revisar la ficha técnica.<li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs Visibles de Estatus del Equipo.<li style='margin-bottom: 5px;*>Control de llave de seguridad para encendido y apagado.<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada para Control Remoto.<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad para conectar Amplificador de Potencia AMP30.<li style='margin-bottom: 5px;*>Sus circuitos de alimentaci&ocute;n se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electr&ocute;nicos de voltaje que permite operar con variaci&ocute;n de +- 15%.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; height: 100%;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físticas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaci&ocute;n 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc.<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 14 x 19 * 29 cm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete Plastico ABS con puerta Policarbonato.<li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete IP 66.<li style='margin-bottom: 5px;*>Protecci&ocute;n antioxidante y contra rayos UV.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaci&ocute;n -5 a 50 °C.<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad Maxima de cargador de batería 80A/Hr.<li style='margin-bottom: 5px;*>Maximo factor de humedad 72%.<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operaci&ocute;n de salida 1Hz.<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza Pulso Salida 2 Joules.<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida 10,000 Volts.</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; height: 100%;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El energizador de ganado YONUSA, cuenta con un alcance lineal de acuerdo con el entorno en el que se instale el cerco eléctrico, ayudándonos a tener un mejor funcionamiento y respuesta del dispositivo. Por ello, hay que tener en cuenta la cantidad o abundancia de vegetaci&ocute;n con la cual se pueda tener en la zona a cubrir, ya que esto influirá en la distancia que pueda cubrir el energizador ganadero YONUSA</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El modelo href='https://www..mx/producto/AMP30-YONUSA-189759.html' target='_blank' rel='noopener'>AMP30, el cual nos ayuda a añadir más metros de proteccióén en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), también nos ayuda para solucionar temas de inducci&ocute;n.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;*>NOTA: se recomienda utilizar alambre POLYWARE</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;*><div style='width: 100%; max-width: 940px; margin: 0 auto 20px auto;*></div><div style='width: 100%; max-width: 950px; margin: 0 auto;*></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de hasta 25 km lineales de cerco ganadero con alto voltaje disuasivo
Característica 2	Consumo energético de solo 2.4 kWh/mes (aproximadamente \$0.2 USD mensual)
Característica 3	Respaldo de batería interna 4 Ah 12 VCC hasta 3 días sin corriente eléctrica
Característica 4	Alimentación opcional por panel solar 12 V para operación autónoma en campo
Característica 5	LEDs visibles de estatus operativo y llave de seguridad para encendido controlado
Característica 6	Entrada para control remoto KL2V2 para activación y desactivación a distancia