



Enrolador IP de Rostros, Huellas y Tarjetas (MIFARE y EM) para iVMS-4200 / Hik-Connect Teams (USB) / Facilita el Alta de Rostros, Huellas y Tarjeta al Software

SKU: DS-K1F600U-D6E-F Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$6,162.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Z8NYhTPTX4g' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Demostración de Velocidad Deep Learning</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HtuuFgqMk1E' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Prueba en Gemelos con Deep Learning</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IPVpoSWjw3c' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Velocidad en Torniquetes con Deep Learning</h3> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Pantalla táctil de 3.97 pulgadas <li style='margin-bottom: 8px;*>Cámara 2MP con Lente doble, de gran angular. <li style='margin-bottom: 8px;*>Resolucion de pantalla 800 x 400 <li style='margin-bottom: 8px;*>Distancia de Reconocimiento facial 0.3 m a 1.5m <li style='margin-bottom: 8px;*>Reconocimiento en tan solo 0.2 seg. <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con iVMS-4200. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 12 Vcc / 1.5 amp / 15 W. (Incluida). <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura: -10 °C to +50 °C (14 °F to +122 °F) <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 121 mm x 137.9 mm x 125 mm (4,8' x 5,4' x 4,9') <li style='margin-bottom: 8px;*>Uso en interior. <li style='margin-bottom: 8px;*>Comunicación TCP/IP cableado (no WiFi). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;*>El terminal frontal de la serie DS-K1F600-D6E-F adopta un algoritmo DEEP LEARNING que ayuda a reconocer el rostro de las personas más rápido y con mayor precisión. Aplicable en escenarios, como edificios, empresas, industrias y otras áreas importantes.</p> <p style='margin: 0; color: inherit;*>Versión de software recomendada iVMS 3.7.0.5.
(Funciona con 3.5.0.4 o superior).</p> </div> </div> <!-- Video de instrucciones --> <div style='margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Cómo se usa?</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ru14tG2j_9c' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrolamiento rápido de rostros, huellas y tarjetas en un solo dispositivo
Característica 2	Pantalla táctil HD de 3.97 pulgadas con resolución 800x400
Característica 3	Cámara dual 2MP con lente gran angular para captura precisa
Característica 4	Reconocimiento facial en 0.2 segundos a distancias de 0.3m a 1.5m
Característica 5	Compatibilidad multi-tecnología: MIFARE, Prox EM, DESFire y FeliCa
Característica 6	Integración nativa con iVMS-4200 y Hik-Connect Teams vía USB

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 20:25