



Enrolador USB de Tarjetas para iVMS-4200 / Facilita el Alta de Tarjetas al Software / Soporta Tarjetas MIFARE y Proximidad EM / Conexión USB

SKU: DS-K1F100-D8E Marca: HIKVISION Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$741.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen original --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de lectura de tarjetas: 13.56 MHz y 125 KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo soportado: Windows <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo: ISO 14443 tipo A/B estándar e ISO 7816 estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tarjetas: Mifare y proximidad EM <li style='margin-bottom: 5px;'>Para enrolar tarjetas a los software iVMS4200 y HikCentral </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 200 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface: USB 2.0 (no requiere driver) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +65°C (-4°F a +149°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LxWxH): 117 mm x 67.5 mm x 14.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 87.6g </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>No se especificaron consideraciones adicionales en la información proporcionada.</p> </div> <!-- Enlace a soporte técnico --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrolamiento directo en iVMS-4200 y HikCentral sin configuración adicional
Característica 2	Dual frecuencia 13.56 MHz y 125 kHz en un solo dispositivo
Característica 3	Compatibilidad ISO 14443 A/B y ISO 7816 para múltiples estándares
Característica 4	Operación plug-and-play por USB 2.0 sin instalación de drivers
Característica 5	Construcción ligera de 87.6 g para portabilidad entre estaciones de trabajo
Característica 6	Rango térmico extendido -20°C a +65°C para entornos industriales