

Sin imagen disponible

Enterprise Access Hub/Concentrador de Acceso Empresarial con Control de Entrada y Salida de hasta 8 Puertas y Soporte de Respaldo de Batería

SKU: EAH-8 Marca: UBIQUITI Categoría: Intercomunicadores

\$35,253.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Hero Section --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px; background-color: transparent;"> <div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; width: 100%; padding-top: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border-radius: 12px; display: block; background-color: transparent;" autoplay muted loop playsinline> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/EAH8/EAH8loop.mp4' type='video/mp4'> </video> </div> </div> <div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;">Enterprise Access Hub</h2> <div style="margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.85;">Modelo: EAH-8</div> <p style="margin: 0; color: inherit;">Enterprise Access Hub/Concentrador de Acceso Empresarial con Control de Entrada y Salida de hasta 8 Puertas y Soporte de Respaldo de Batería</p> </div> </div> <!-- Deployment Section --> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px; text-align: center; background-color: transparent;"> <h3 style="margin: 0 0 15px; font-size: 20px; font-weight: 700; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; display: inline-block;">Aplicación</h3> </div> <!-- Specifications Title --> <div style="text-align: center; margin: 40px 0 20px;"> Especificaciones </div> <!-- Specifications Grid --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 10px; flex: 1 1 280px; min-width: 260px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: transparent; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">(1) Terminal de Bloque (12 Vcc o Contactos Secos) <li style="margin-bottom: 5px;">(8+8) Entradas para Dispositivos de Salida y Sensores de Posición de Puertas <li style="margin-bottom: 5px;">(8) Puertos PoE para Lectores de Acceso <li style="margin-bottom: 5px;">(4) Terminales AUX para Timbres, Sirenas o Abridores de Puertas <li style="margin-bottom: 5px;">(1) Entrada de Respaldo de Batería (32-48 Vcc) </div> </div> <!-- Card: Físicas y eléctricas --> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: transparent; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas y eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 379 x 355 x 105 mm (15 x 14 x 4.1) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 9.7 kg (20.1 lb) <li style="margin-bottom: 5px;">Material de la carcasa: Acero SGCC con cubierta de Policarbonato <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en Pared <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100-240 Vca, Máx. 4.4A, 50/60Hz; Batería de plomo-ácido de 32-48 Vcc Máx. 7.5 A a 32 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 5-95% sin condensación </div> </div> <!-- Card: Hardware --> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: transparent; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Hardware</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas Digitales: (8) Entradas para Dispositivos de Solicitud de Salida, (8) Entradas para Sensores de Posición de Puertas y (1) Emergencia <li style="margin-bottom: 5px;">(8) Terminales de Bloque (12 Vcc o Seco), (4) Terminales Auxiliares para Configuración Avanzada (Timbre/Sirena/Abridor de Puerta) <li style="margin-bottom: 5px;">Relé de Salida Alimentado: Bloqueo: 12 Vcc 1 A / Seco Auxiliar: Solo Seco <li style="margin-bottom: 5px;">(10) Puertos 10/100/1000 RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">PoE: (8) Salidas PoE, 50 Vcc 30 W por puerto (Máx. 190 W agregados) <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Máximo: 240W </div> </div> <!-- Card: Longitudes --> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: transparent; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Longitud Máx. de Cable Recomendada</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura eléctrica (400 mA): 24 AWG: 25 m (82 ft) | 22 AWG: 42 m (138 ft) | 20 AWG: 66 m (217 ft) | 18 AWG: 100 m (328 ft) <li style="margin-bottom: 5px;">Chapa Magnética 540kg (500 mA): 24 AWG: 20 m (66 ft) | 22 AWG: 32 m (105 ft) | 20 AWG: 51 m (167 ft) | 18 AWG: 80 m (262 ft) <li style="margin-bottom: 5px;">Chapa Magnética 270kg (800 mA): 24 AWG: 12 m (29 ft) | 22 AWG: 20 m (66 ft) | 20 AWG: 30 m (98 ft) | 18 AWG: 46 m (151 ft) <li style="margin-bottom: 5px;">Otras Cerraduras (1A): 24 AWG: 9 m (30 ft) | 22 AWG: 15 m (49 ft) | 20 AWG: 24 m (79 ft) | 18 AWG: 36 m (118 ft) </div> </div> <!-- Accesorios Section --> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin: 0 auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios recomendados </div> </div> <!-- Content Section --> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin: 0 auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del paquete </div> </div>