



eMP Force 200L para zonas con alta interferencia, hasta 200 Mbps, 4910 - 5970 MHz, 802.11n, Antena de 25 dBi, latencia baja

SKU: C050900M191C Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Bandas 5 Ghz / 2.4 Ghz

\$3,127.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; padding: 25px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hortega/Cambium/cambium-networks-logo.png' alt='Cambium Networks'> <h1 style='font-size: 2.4rem; margin-top: 15px; font-weight: 300; letter-spacing: 1px; color: inherit;*>Serie ePMP™ Force L</h1> <p style='font-size: 1.2rem; opacity: 0.8; color: #007bff; font-weight: 500; color: inherit;*>Módulos de Suscriptor de Alto Rendimiento</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 12px; margin-bottom: 35px;*> <strong style='display: block; font-size: 1.3rem; color: inherit;*>4.9 - 5.9 GHz Rango de Frecuencia <strong style='display: block; font-size: 1.3rem; color: inherit;*>200+ Mbps Capacidad Real <strong style='display: block; font-size: 1.3rem; color: inherit;*>802.11n Tecnología <strong style='display: block; font-size: 1.3rem; color: inherit;*>IP55 Protección </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 40px;*> <div style='background: rgba(128,128,128,0.05); padding: 25px; border-radius: 12px; text-align: center; border-bottom: 3px solid #007bff;*> <h4 style='color: #007bff; text-transform: uppercase; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Modos de Operación</h4> <p style='font-size: 0.95rem; color: inherit;*>Flexibilidad total: Soporta modos PTP (Punto a Punto), PMP (Punto a Multipunto) sin sincronía y operación TDD para despliegues escalables.</p> </div> <div style='background: rgba(128,128,128,0.05); padding: 25px; border-radius: 12px; text-align: center; border-bottom: 3px solid #007bff;*> <h4 style='color: #007bff; text-transform: uppercase; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Seguridad Avanzada</h4> <p style='font-size: 0.95rem; color: inherit;*>Cifrado <strong style='color: inherit;*>AES de 128 bits de grado militar, reglas de Firewall L2/L3 y soporte de gestión segura vía HTTPS/SSH.</p> </div> <div style='background: rgba(128,128,128,0.05); padding: 25px; border-radius: 12px; text-align: center; border-bottom: 3px solid #007bff;*> <h4 style='color: #007bff; text-transform: uppercase; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Gestión cnMaestro™ </h4> <p style='font-size: 0.95rem; color: inherit;*>Control total desde la nube o local. Gestión del ciclo de vida, configuración masiva y servicios de seguridad sin costo adicional.</p> </div> </div> <div style='overflow-x: auto; margin-bottom: 40px;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <thead> <tr style='background: #007bff; color: #ffffff;*> <th colspan='2' style='padding: 15px; text-align: left; font-size: 1.1rem; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style='background: rgba(128,128,128,0.03);*> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; width: 35%; color: inherit;*>Ancho de Canal</td> <td style='padding: 12px 20px; color: inherit;*>5 | 10 | 20 | 40 MHz</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>Modulación Adaptativa</td> <td style='padding: 12px 20px; color: inherit;*>MCS0 (BPSK) hasta MCS15 (64QAM 5/6)</td> </tr> <tr style='background: rgba(128,128,128,0.03);*> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>Protocolos de Red</td> <td style='padding: 12px 20px; color: inherit;*>IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>Calidad de Servicio (QoS)</td> <td style='padding: 12px 20px; color: inherit;*>VLAN (802.1Q), prioridad 802.1p, CoS</td> </tr> <tr style='background: rgba(128,128,128,0.03);*> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>Resistencia Ambiental</td> <td style='padding: 12px 20px; color: inherit;*>Vientos de 200 km/h | Temp: -30°C a +55°C</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>Consumo y Energía</td> <td style='padding: 12px 20px; color: inherit;*>8 W Máximo | 30 Vdc (Soporta 14-30 Vdc)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='background: rgba(0, 92, 185, 0.05); border-radius: 15px; padding: 30px; text-align: center;*> <h3 style='margin-top: 0; color: #005cb9; color: inherit;*>Planificación con LINKPlanner</h3> <p style='margin-bottom: 20px; max-width: 700px; margin-left: auto; margin-right: auto; color: inherit;*>Diseñe sus enlaces con precisión antes de la instalación. Calcule capacidad, disponibilidad y perfiles de elevación de forma gratuita.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PTP450IC/80896-cn_linkplanner_laptop_screen.png' alt='Software LinkPlanner'> </div> <div style='margin-top: 40px; padding: 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='font-size: 0.9rem; opacity: 0.7; color: inherit;*>© Cambium Networks - Serie L: Eficiencia y Escalabilidad</div> <div style='background: #28a745; color: white; padding: 8px 15px; border-radius: 50px; font-weight: bold; font-size: 0.85rem;*>GARANTÍA DE 3 AÑOS EN HARDWARE</div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra polvo y agua
Característica 2	Cifrado AES 128 bits grado militar
Característica 3	Gestión centralizada con cnMaestro
Característica 4	Modos PTP y PMP flexibles
Característica 5	Firewall L2/L3 integrado
Característica 6	Latencia ultra baja para tiempo real