



Escalera de Aluminio Portacables / Perfil Z / Peralte 3 1/4" /Paso 9" / Ancho 12" / 3.66 metros / Capacidad Máx. 274 Cables / Incluye Cople Union y Tornillería (CHEZ314P9X12AK)

SKU: CH-E89PX12AK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Portacables

\$1,474.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;"> La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Escalera de Aluminio portacables Perfil Z <li style="margin-bottom: 5px;">Peralte (Alto) 3 1/4 Pulgadas <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho 12 Pulgadas <li style="margin-bottom: 5px;">Paso (Separación de Travesaños) 9 Pulgadas <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud 3.66 metros <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad Máxima 274 Cables (cables Cat6 como referencia) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 74.4 Kg a 1.8 m de distancia sin deformaciones <li style="margin-bottom: 5px;">Adecuada para ambientes interiores, exteriores, salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados <li style="margin-bottom: 5px;">Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado <li style="margin-bottom: 5px;">Normas con las que cumple: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye 12 Pzs de Tornillo tipo coche con 2 coples de 3 1/4 Pulgadas de Aluminio, para realizar la conexión con otra escalera </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Medidas importantes --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Cuáles son las medidas importantes de una Escalera de Aluminio?</h3> <!-- Imágenes de medidas --> <div style="margin-top: 20px; display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;"> </div> <!-- Imagen final --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 274 cables CAT6 en ancho de 12 pulgadas para alta densidad de cableado
Característica 2	Carga máxima 74.4 kg a 1.8 m sin deformación para instalaciones seguras
Característica 3	Peralte 3 1/4" reforzado para mayor resistencia estructural
Característica 4	Paso 9" entre travesaños para organización precisa de cables
Característica 5	Incluye cople unión y tornillería para ensamblaje inmediato
Característica 6	Longitud 3.66 m (12 ft) para cubrir tramos extensos en una sola pieza

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 04:26