



Escalera de Aluminio Portacables / Perfil Z / Peralte 3 1/4" /Paso 9" / Ancho 6" / 3.66 metros / Capacidad Máx. 137 Cables / Incluye Cople Union y Tornillería

SKU: CH-E89PX6AK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Portacables

\$1,217.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-top: 30px; font-size: 15px;*><p style='text-align: justify;*><La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños.</p></div><div style='margin-top: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;*>Perfil: Z<li style='margin-bottom: 5px;*>Peralte (Alto): 3 1/4 Pulgadas<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;*>Ancho: 6 Pulgadas<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;*>Paso (Separación de Travesaños): 9 Pulgadas<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;*>Longitud: 3.66 metros<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;*>Capacidad Máxima: 137 Cables (cables Cat6 como referencia)<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: 74.4 Kg. a 1.8 m de distancia sin deformaciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes de instalación: Interiores, exteriores, ambientes salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados<li style='margin-bottom: 5px;*>Consideraciones: Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado<li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: 12 Pzs de Tornillo tipo coche con 2 coples de 3 1/4 Pulgadas de Aluminio</div><div style='margin-top: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Medidas importantes de la Escalera de Aluminio</h3><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-top: 20px;*></div><div style='margin-top: 30px;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio resistente con peso reducido para instalación manual
Característica 2	Capacidad 137 cables CAT6 simultáneos en canal único
Característica 3	Carga estructural 744 kg distribuidos a 1.8 m de luz
Característica 4	Incluye cople unión y tornillería para ensamblaje continuo
Característica 5	Compatible con instalación en paredes y techos
Característica 6	Diseño para ambientes interiores y exteriores