



Escalera de Aluminio Portacables / Perfil Z / Peralte 3 1/4" /Paso 9" / Ancho 9" / 3.66 metros / Capacidad Máx. 205 Cables / Incluye Cople Union y Tornillería

SKU: CH-E89PX9AK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Portacables

\$1,492.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-charup.jpg' alt='*> </div> <!-- Descripción --> <div style='font-size: 15px;*> <p style='text-align: justify; margin: 0 0 15px 0;*>La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños.</p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Escalera de Aluminio portacables Perfil Z <li style='margin-bottom: 5px;*>Peralte (Alto) 3 1/4 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho 9 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Paso (Separación de Travesaños) 9 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud 3.66 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad Máxima 205 Cables (cables Cat6 como referencia) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resiste 74.4 Kg. a 1.8 m de distancia sin deformaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Se puede instalar en ambientes interiores, exteriores, salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados <li style='margin-bottom: 5px;*>Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas con las que cumple: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 12 Pzs de Tornillo tipo coche con 2 coples de 3 1/4 Pulgadas de Aluminio, para realizar la conexión con otra escalera. </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;*> <div style='text-align: center;*> ¿Cuáles son las medidas importantes de una Escalera de Aluminio? </div> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX9AK/189534-accesorios_escalera_de_aluminio_p_3_14_paso_9_ancho_9.png' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-chardn.png' alt='*> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 205 cables Cat6 en tramo de 3.66 m
Característica 2	Resiste 74.4 kg de carga distribuida a 1.8 m de vano
Característica 3	Perfil Z de aluminio para interiores y exteriores
Característica 4	Ancho 9" optimizado para cableado estructurado
Característica 5	Inchuye cople de unión y tornillería de montaje
Característica 6	Facilita mantenimiento e identificación de cables

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 11:55