



Escalera de Extensión / Fibra de Vidrio y Aluminio / 10.9 m (35.8 ft) / Capacidad 375 lb (170 kg) / Estabilizadores Niveladores Integrados / Certificación ANSI-OSHA

SKU: HYPERLITE-36-IA Marca: Little Giant Ladder Systems Categoría: Escaleras y Almacenamiento

\$23,841.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Escalera de extensión profesional fabricada en fibra de vidrio con refuerzos de aluminio, diseñada para aplicaciones industriales y residenciales que exigen máxima seguridad y estabilidad. La serie Hyperlite integra el sistema SumoStance con estabilizadores niveladores incorporados que compensan desniveles en superficies irregulares, reduciendo el riesgo de vuelco durante operaciones de trabajo en altura. Incluye niveles de burbuja dual para verificación del ángulo de trabajo óptimo de 75.5° y alineación lateral, patas Sure-Set ajustables con ranuras para clavos que permiten anclaje temporal, y tecnología Ground Cue que proporciona alerta táctil al alcanzar el escalón inferior seguro. Cumple con certificaciones ANSI, OSHA y CSA para operación en entornos regulados por normativas de seguridad ocupacional.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: Fibra de vidrio con componentes de aluminio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo: Escalera de extensión con sistema SumoStance<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad de carga: 375 lb (170 kg) — Clasificación IAA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura máxima: 10.9 m (35.8 ft / 35'0")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura mínima de trabajo: 4.1 m (13.4 ft / 13'4")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ángulo de trabajo optimizado: 75.5° con nivel de burbuja integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Certificaciones: ANSI, OSHA, CSA<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Número de parte: 17736<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Seguridad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad: 300-375 lb (136-170 kg)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clasificación IAA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistema SumoStance con estabilizadores niveladores<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Nivel de burbuja para ángulo 75.5°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Nivel de burbuja para nivelación lateral<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología Ground Cue (alerta de escalón inferior)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Especificaciones Físicas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Aluminio + Fibra de vidrio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura total: 10.9 m (36 ft / 35'0")<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura mínima trabajo: 4.1 m (13'4")<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Patas Sure-Set ajustables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ranuras para clavos en patas<li style="padding: 6px 0;">Número de parte: 17736<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Escalera de extensión Hyperlite 36 ft<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistema SumoStance integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Patas Sure-Set ajustables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Niveles de burbuja incorporados<li style="padding: 6px 0;">Sistema Ground Cue integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema SumoStance con estabilizadores niveladores para superficies irregulares
Característica 2	Niveles de burbuja para ángulo óptimo 75.5° y nivelación lateral precisa
Característica 3	Tecnología Ground Cue para alerta de escalón inferior seguro
Característica 4	Patas Sure-Set ajustables con ranuras para fijación con clavos
Característica 5	Alturas de trabajo desde 4.1 m (13.4 ft) hasta 10.7 m (35.0 ft)
Característica 6	Certificaciones ANSI, OSHA y CSA para cumplimiento normativo industrial