



Escalera de Tijera 3 en 1 de 1.5 Metros, Fibra de Vidrio (SKU13906-001). Hecha en E.U.A. (Versión 2.0)

SKU: KING-KOMBO2-5IAAC Marca: Little Giant Ladder Systems Categoría: Escaleras y Almacenamiento

\$6,559.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p>La escalera King kombo profesional de 6' (1.82 m), es una escalera combinada 3 en 1 de acceso total, con accesorios de almohadilla de pared giratoria, bisagra de liberación a una mano y una capacidad de carga de 375 lb (170 kg).</p> <p>King Kombo™</p> <p>Eres un profesional, así que necesitas una escalera que te ayude a hacer las cosas más rápido que nunca. La Little Giant® King Kombo™ es el pináculo de la tecnología de escaleras, ofreciendo una variedad de características beneficiosas que hacen que tu escalera sea más segura y versátil que nunca.</p> <p>La King Kombo es la ganadora del Premio al Nuevo Producto del Año 2019 de OH&S y también es la ganadora del Premio a la Innovación 2019 de Pro Tool. En ambos premios, la escalera fue reconocida por su innovación y seguridad.</p> </div> <!-- Secciones de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Escalera combinada</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Esta escalera combinada 3 en 1 se convierte fácilmente de escalera de tijera a configuraciones de extensión e inclinación, ofreciéndole la herramienta perfecta para cualquier trabajo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Almohadilla de pared giratoria</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La joya de la corona del King Kombo es su almohadilla de pared giratoria. Ahora puede colocar su escalera de forma segura en esquinas interiores y exteriores, paredes y montantes.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Patas de doble uso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El lado de escalada de la escalera cuenta con patas anchas y acampanadas para aumentar la estabilidad de las puntas laterales. El lado de extensión de la escalera tiene una sección trasera funcional para encajar entre los montantes y acceder a espacios de trabajo estrechos entre los montantes de la pared, las vigas del techo y los puertos de acceso al tejado o al ático.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Barra en V</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Las escaleras industriales y técnicas King Kombo incorporan una revolucionaria barra en V. Cuando está en su configuración de extensión, la barra en V, que no deja marcas, puede agarrar las esquinas exteriores, las paredes y los postes.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Taco de tierra</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>En los modelos King Kombo Industrial y Technical, puede disfrutar de las ventajas de Ground Cue®, el sistema de alerta del peldaño inferior. Cuando llega al peldaño inferior, Ground Cue hace un 'click' audible para hacerle saber que ha llegado al suelo de forma segura.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Clasificación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Cumpliendo o superando todas las normas OSHA y ANSI, esta escalera de tipo IAA está clasificada para soportar 375 lbs.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>ESPECIFICACIONES</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Categoría del producto: King Kombo 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Bloqueo de extensión: Ninguno <li style='margin-bottom: 5px;*>País de ensamble: USA <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación: Tipo IAA - Servicio Especial <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo IAA - Servicio Especial <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Fibra de Vidrio <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga: 375 lbs (170 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de separación: Bloqueo de bisagra <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de escalera: Multipropósitos <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 1 Año <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 6' (1.83 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Anchura interior libre: 1 ft. (31 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de almacenamiento: 6 ft. 1 in. (1.85 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de almacenamiento en la base: 2 ft. 1 in. (64 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad de almacenamiento: 7 in. (18 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad de peldaño interior: 3 in. (8 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad de peldaño exterior: 3 in. (8 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad de peldaño doble: 6 in. (15 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de la parte superior: 1 ft. 3 in. (38 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de producto: 24 lbs. (10.88 kg) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>CARACTERÍSTICAS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición del andamio: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruedas Tip-N-Glide: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Posición de 90°: No </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>SIMPLE / EXTENSIÓN</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de la escalera: 6' (1.83 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel máximo: 3 ft. 9 in. (1.14 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel mínimo: 3 ft. 9 in. (1.14 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Huella máxima: 3 ft. 8 in. (1.12 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Huella mínima: 3 ft. 8 in. (1.12 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance máximo: 10 ft. 3 in. (3.12 m) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>SIMPLE / EXTENSIÓN</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total de las secciones: 9 ft. 11 in. (3.02 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance máximo de la extensión: 13 ft. 1 in. (3.99 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Simple / Extensión nivel más alto: 6 ft. 7 in. (2.01 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Simple/ Extensión nivel más alto: 3 ft. 9 in. (1.14 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de trabajo máxima: 9 ft. 11 in. (3.02 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de trabajo mínima: 6 ft. (1.83 m) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración tijera, extensión e inclinación en una sola unidad
Característica 2	Fibra de vidrio no conductora para trabajo seguro en instalaciones eléctricas
Característica 3	Bisagra de liberación rápida operable con una sola mano
Característica 4	Almohadilla de pared giratoria patentada para adaptarse a múltiples superficies
Característica 5	Sistema V-bar para estabilidad en esquinas y postes
Característica 6	Capacidad de carga 170 kg para herramientas y materiales de trabajo