



Exclusas: Tarjeta de Control Programable hasta 8 Puertas

SKU: CES8 Marca: ELECTRONIC DESIGN Categoría: Accesorios

\$5,072.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Permite configurar de manera rápida el esclusamiento para cada entrada o puerta Compatible con dispositivos de 12/24 VCC y 24 VCA 8 relevadores aislados con salidas NO/NC/COM 8 LEDs indican estado de activación del relevador Programación vía puerto RS232 para ajustes avanzados </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Dimensiones: 17.08 X 10.22 cm (6.725 X 4.025 pulg) Alimentación: 12VDC@300mA (8 relevadores activados) Entradas: 8 (S1 a S8) NC/NO según tipo de sensor Salidas: 8 relevadores aislados K1 a K8 (NO/NC/COM) Velocidad de comunicación: 9600 baudios, 8 bits, 1 stop bit, sin paridad </div> <!-- Sección de configuración --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Interfaz: Puerto RS232 (Hyperterminal) Modo de operación: Normal/Invertido por relevador Tiempo de edición: 60 segundos para cambios Default: 12345 </div> </div> <!-- Sección de funcionalidades --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modo de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Programación vía puerto RS232 con cable directo 10 segundos para entrar a programación 60 segundos para realizar cambios Comandos: Borrar Memoria (M), Configurar Salida Relevador (N), Salir (S) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Programación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Conexión directa DB9 CES8 a PC Velocidad: 9600 baudios 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad Menú de configuración por puerta (1-8) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Programación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Control de acceso a bancos Exclusamiento de puertas NC/NO Reducción de alambrado y conexiones Integración con sensores magnéticos, teclados y botones </div> </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>1 Año de garantía.</p> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/WleCScoFUM4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración rápida de esclusamiento por cada entrada
Característica 2	8 relevadores aislados con salidas NO/NC/COM independientes
Característica 3	8 LEDs indicadores de estado de activación por relevador
Característica 4	Programación avanzada vía puerto RS232 con HyperTerminal
Característica 5	Modo de operación normal o invertido configurable por relevador
Característica 6	Edición de parámetros completa en 60 segundos