



Eslinga Circular para Colgado / Carga Máxima 2 Toneladas / Longitud 3 m (9.8 ft) / Factor de Seguridad 5:1 / Poliéster de Alta Tenacidad / Acabado Negro Mate

SKU: SSL-902 Marca: SHINESTAGE Categoría: Accesorios

\$666.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eslinga circular diseñada para el colgado profesional de motores, truss, sistemas de iluminación, audio y pantallas en eventos en vivo. Fabricada en poliéster de alta tenacidad con una capacidad de carga de trabajo (WLL) de 2 toneladas (2,000 kg) y longitud útil de 3 m (9.8 ft). Incorpora un factor de seguridad de 5:1 que asegura maniobras de izado confiables en condiciones de uso intensivo. Su acabado en color negro mate permite una integración discreta en entornos de espectáculo, cumpliendo con los estándares técnicos de la industria del entretenimiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga máxima: 2 toneladas (2,000 kg)<li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de seguridad: 5:1<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud útil: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Poliéster de alta tenacidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado: Negro mate</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Uso</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Eslinga circular para colgado<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Motores, truss, iluminación, audio y pantallas<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto y fácil de instalar<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con múltiples tipos de estructuras<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso profesional en industria del entretenimiento</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>1 Eslinga circular SSL902</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de carga de trabajo de 2 toneladas para montaje profesional de equipos
Característica 2	Longitud útil de 3 m (9.8 ft) para versatilidad en configuraciones de colgado
Característica 3	Factor de seguridad 5:1 que minimiza riesgos en maniobras de izado
Característica 4	Poliéster de alta tenacidad con durabilidad en condiciones de uso intensivo
Característica 5	Acabado negro mate para integración discreta en entornos de espectáculo
Característica 6	Diseño compacto que facilita instalación rápida en truss y estructuras