



Eslinga Sintética de 50 mm x 10 Metros. Con Gancho y Tensor Metálico.

SKU: PST-5020-02 Marca: PRECISION Categoría: Accesorios y Refacciones

\$232.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Esfuerzo de ruptura: 30,000 Newtons <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de amarre: 15,000 Newtons <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Sintético duradero <li style='margin-bottom: 5px;*>Componentes: Gancho y tensor metálico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de 50 mm para mayor estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 10 metros para alcance extendido <li style='margin-bottom: 5px;*>Gancho metálico robusto para alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensor metálico integrado para ajuste seguro <li style='margin-bottom: 5px;*>Material sintético duradero y resistente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información del Fabricante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: PSTS02002 <li style='margin-bottom: 5px;*>Marca: PRECISION <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido: 1 Pieza <li style='margin-bottom: 5px;*>Origen: Hecho en China <li style='margin-bottom: 5px;*>Condición: Mercancía nueva </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Importador</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;*>SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;*>AV. 20 DE NOVIEMBRE, NO. 805</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;*>COL. CHIHUAHUA CENTRO, CHIH. MÉXICO</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;*>C.P. 31000</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>RFC: SSC-840823-JT3</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contacto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;*>TELÉFONO: 614 4152525</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>WWW..MX</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Documentación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*>Consulte Instructivo y Póliza de Garantía en www..mx</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tensor metálico integrado para ajuste preciso y seguro de cargas
Característica 2	Capacidad de amarre 15,000 N para sujeción industrial confiable
Característica 3	Esfuerzo de ruptura 30,000 N con margen de seguridad amplio
Característica 4	Material sintético resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 5	Ancho 50 mm que distribuye la presión y reduce daño a la carga
Característica 6	Diseño profesional para transporte de mercancía pesada