



Esmeriladora angular 7" / 2400 W / 120 V.

SKU: SYS-EA-1007A Marca: URREA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$4,353.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de engranes metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación de caucho <li style='margin-bottom: 5px;'>Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor montado con baleros recubiertos de neopreno <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de ajuste rápido de guarda <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación en goma <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de traba del eje </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 2,400 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad sin carga: 8,000 r/min <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de disco: 7\"/>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de engranes metálica para durabilidad extrema en entornos industriales
Característica 2	Motor con baleros recubiertos de neopreno para mayor vida útil
Característica 3	Empuñadura ajustable en 3 posiciones con sistema antivibración
Característica 4	Sistema de ajuste rápido de guarda con terminación en goma
Característica 5	Cable de alimentación de caucho para resistencia a abrasión
Característica 6	Botón de traba del eje para cambio seguro de disco