



Esmeriladora angular 9" / 2400 W / 120 V.

SKU: SYS-EA-1009-A Marca: URREA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$4,076.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de engranes metálica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación de caucho <li style='margin-bottom: 5px;*>Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor montado con baleros recubiertos de neopreno <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de ajuste rápido de guarda <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación en goma <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de traba del eje </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;*><strong style='color: inherit;*>Potencia: 2,400 W <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 5.5 kg <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;*><strong style='color: inherit;*>Voltaje: 120 V <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;*><strong style='color: inherit;*>Velocidad sin carga: 6,000 r/min <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;*><strong style='color: inherit;*>Frecuencia: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;*><strong style='color: inherit;*>Capacidad de disco: 9" <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;*><strong style='color: inherit;*>Rosca eje: 5/8" </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de engranes metálica para mayor durabilidad operativa
Característica 2	Empuñadura ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración
Característica 3	Motor con baleros recubiertos de neopreno para menor desgaste
Característica 4	Sistema de ajuste rápido de guarda integrado para seguridad
Característica 5	Cable de alimentación de caucho para resistencia industrial
Característica 6	Botón de traba del eje para cambio de disco eficiente